

# 黄埔科学城冷冻库

产品名称	黄埔科学城冷冻库
公司名称	广州宏鼎制冷设备有限公司
价格	20000.00/套
规格参数	品牌:君鼎
公司地址	广州天河区黄埔大道259号天润大厦1101
联系电话	020-29862328 13527892328

## 产品详情

咨询电话：13527892328

冷库安装/设计最新资讯！君鼎制冷冷库价格，造价最低，我们君鼎人以优质的服务，过硬的质量赢得了冷库制冷市场，欢迎选购。

冷库按库容分为小型、中型和大型冷库；按库温分为高温、中温、低温与冻结库。高温库适用于果品蔬菜类保鲜；中温库适用于冻结后的食品冷藏；低温库适用于冻结后的水产、禽肉类食品的冷藏；冻结库适用于在鲜品冷藏前的快速冻结。

广泛适用于储存肉类、水产类、禽蛋类、乳制品、冷冻饮品、果蔬类、食用菌、医药类和工业原料等。聚氨酯硬质泡沫塑料（聚氨酯硬质泡沫塑料板材及聚氨酯彩钢夹芯板，用于冷库，活动房等，聚氨酯管道保温及管壳制品；聚氨酯现场喷涂，用于车，船罐，建筑，墙体，屋面的保温）；组合冷库的库体采用板内部预埋件扣式连接，装拆和搬运极为方便，装配时间短（仅为土建冷库的1/30~1/20），一般的中、小型冷库仅需3-5天即可安装完毕并且交付使用。组合冷库的面板分玻璃钢、彩钢板、压花铝板、不锈钢板四种。保温板采用硬质聚氨酯灌注而成及聚苯乙烯复合保温板（即EPS板），其优点为重量轻、强度高、耐腐蚀、抗老化、隔热性能好（1 0.02Kcal/m.h. ）。

冷库特点：

- 1.冷库使用压缩机组选用进口名牌产品保证了可靠的质量和稳定的性能。
- 2.冷库控制元件采用温度显示精确无误的名牌厂家产品。
- 3.冷库库体采用板壁内部预埋件扣式联结，装拆搬运方便。
- 4.冷库冷风机或蒸发排管两种冷分配装置任选，缺水地区可专配风冷制冷机。
- 5.冷库冷库库房板壁实行专业化生产，形成系列，互换性强

服务承诺：“突出顾客至上，合理收费，追求超越顾客满意是公司的宗旨，顾客感动是我们的目的。”  
庄严向用户承诺：无节假日全天24小时对外营业，提供优质、高效、全方位的服务。

本公司一贯奉行“质量第一，用户至上”的宗旨，讲诚信，重服务。

产品理念：挖掘需求，创造特色，品质卓越

市场理念：一切服从市场，一切服务顾客，一切使消费者满意

3

我们的销售不仅仅是这一个城市，详情请来电咨询。

我们的服务不仅仅是这一个城市，详情请来电咨询。

【冷库安装/设计】用心所以最专业，给我们一次信任，还您最优质的服务，专注于冷藏冷库的安装维修等服务，您值得信赖与选择。

诚信服务、质量保证，上门服务，价格合理

公司的宗旨：以信为本，以质求生

公司的目标：开拓市场，争创一流

公司的精神：敬业公司，奋力拼搏

公司的文化：团结奋进，共创未来

公司的作风：尽忠职守，赤诚奉献

冷库采用无霜速冻制冷方式，配备欧美名牌压缩机(半封闭为主)及制冷配件，采用自动电化霜,控制方式有微电脑智能控制及PLC智能程序控制两种。冷库制冷系统采用绿色冷媒，属于21世纪国际先进的制冷技术。

材料新颖：

库体采用硬质聚氨酯或聚苯乙烯泡沫隔热夹芯板，用高压发泡工艺一次灌注成型，可制成各种长度、规格，以满足广大用户的不同要求。其特点为：隔热保温性能好、重量轻、强度高、耐腐蚀、抗老化、外形美观。冷库面板种类有：彩塑钢、盐化钢、不锈钢、压花铝等。

装拆方便：

库体板壁全部采用统一模具生产，经内部凹凸槽连接，装拆搬运方便，安装工期短，中小型冷库2-5天即可交付使用，库体可根据用户需要随意组合、分隔或加大、减小。

适用广泛：

冷库库温分别是-5 ~-10、-10 ~-18 和-18 ~-25。特殊冷库可达-60 以下，并可实现一库双温或多温，满足不同用户的需要。

冷冻库一般是不定期的逐步的将食品放入冷库，经过一段时间，冷库的温度达到-18，取货也是不定期

、不定时的。对这“一段时间”没有具体要求，这就是典型的冷藏冷冻库。

应用行业：

主要用于冷饮、肉类、家禽、水产、宾馆、酒店、院校、超市、机关、企事业单位、农业行业、食品、药材、器材、化工原料等物品的冷冻冷藏。冷冻库并非温度越低越好，客户也不应追求过低的贮藏温度，温度的降低将直接带来设备初投资和运行费用的增加。建议客户购买冷库时向我公司咨询，我们将根据您的贮存货物的特性为您选择最佳的方案。

【冷库安装/设计】冷冻库的特点：

- 1、运用最为先进的制冷技术和保温板制造技术。
- 2、完美的AutoCAD工程设计，先进的生产工艺，严格的质保管理，保证产品在每一个生产环节都层层把关，让用户的要求变成现实。
- 3、库板厚一般采用150mm、200mm，板内填充EPS保温材料，双面为涂塑彩钢板，彩钢板面加工成隐形槽，其重量轻，强度高、隔热性能好，耐腐蚀、抗老化，该库板拼装简便快捷，是冷库保温库体选择的最佳材料之一。
- 4、冷库采用先进的微电脑控制系统和先进的控制方法，液晶显示库内温度、开机时间、化霜时间、风机延时时间、报警指示和各项技术参数。操作简单，用户使用非常方便。
- 5、冷库的主要部件均选用进口的国际知名品牌，这些都确保了冷库的配置合理、运行平稳、保温性能好、低耗高能、品质卓越。
- 6、冷库的外形尺寸、库温、机组的安放位置、库门的开启、库内的布置等等，所有这些都可根据用户的具体要求设计定做。最大限度的满足用户的需要。

1

一般冷库多由制冷机制冷，利用气化温度很低的液体（氨或氟里昂）作为冷却剂，使其在低压和机械控制的条件下蒸发，吸收贮藏库内的热量，从而达到冷却降温的目的。最常用的是压缩式冷藏机，主要由压缩机、冷凝器和蒸发管等组成。按照蒸发管装置的方式又可分直接冷却和间接冷却两种。直接冷却将蒸发管安装在冷藏库房内，液态冷却剂经过低压蒸发管时，直接吸收库房内的热量而降温。间接冷却是由鼓风机将库房内的空气抽吸进空气冷却装置，空气被盘旋于冷却装置内的蒸发管吸热后，再送入库内而降温。空气冷却方式的优点是冷却迅速，库内温度较均匀，同时能将贮藏过程中产生的二氧化碳等有害气体带出库外。

2.小型冷库一般以喷塑彩钢板做面板，硬质聚氨酯泡沫塑料或高密度聚苯乙烯做保温料，库体具有刚性好、强度高、隔热保温性能好、阻燃等特点。

小型冷库库体一般采用板壁内部预埋件偏心挂钩式连接或现场发泡固合，密封性好装拆搬运方便，现场施工安装工程量小、省工省力、质量好、见效快。小型冷库选配先进的制冷机组，库容量与制冷设备匹配合理，降温速度快，省电节能，且全部自动化操作，运作安全可靠。小型装配式冷库适用广泛，冷库库温范围5 --23 ，特殊装配式冷库可达-30 以下，可满足不同用途的需求，适用于各种行业各部门使用。

3.小型冷库一般分为室内型和室外型两种

1. 冷库外的环境温度及湿度：温度为 35℃；相对湿度为80%。

2. 冷库内设定温度：保鲜冷库：

5 ~ -5℃；冷藏冷库：-5 ~ -20℃；低温冷库：-25℃

3. 进冷库食品温度：L级冷库：30℃；D级、J级冷库：15℃。

4. 装配式冷库的堆货有效容积为公称容积的69%左右，贮存果蔬时再乘以0.8的修正系数。

5. 每天进货量为冷库有效容积的8 ~ 10%。

**【冷库安装/设计】**君鼎冷库公司把满足用户要求作为自己的最大追求，承接了数百家大，中，小型各种冷库、海鲜池工程，对冷库、海鲜池、设计，安装多年来积累了丰富实践经验。为肉类、食品、奶业、水产、果蔬、种子、花卉、医药、电子、生物等行业提供了优质、快捷的冷藏、冷冻、速冻、保鲜、气调、加工间及控温、控湿洁净车间的设计和安装等服务。把满足用户要求作为自己的最大追求，唯实求真的内涵贯穿着我们的每一项工作，高质量是我们追求的目标，我们按用户的质量要求，设计、制造、安装每一项产品；创新、高质量和优质服务是我们的经营理念。一整套完善的销售体系随时随地为用户提供技术咨询、工程设计、设备配套、安装调试、设备维护、技术培训、产品跟踪的一条龙服务。