成都汉德6寸三防智能手持终端PDA

产品名称	成都汉德6寸三防智能手持终端PDA
公司名称	成都汉德洪武物联科技有限公司
价格	5000.00/台
规格参数	品牌:汉德 CPU:高通
公司地址	四川省成都市武侯区人民南路四段9号科分院22栋3单元
联系电话	02861342465 17313214944

产品详情

物理参数

整机尺寸

190mm×84mm×22mm

重量

350g

显示屏

6.0寸IPS高清屏，HD分别率(720*1440)

触摸屏

康宁第三代大猩猩玻璃，电容屏，多点触控，支持湿手、手套操作采用防油渍防指纹涂层

电池容量

3.8V ，5600mAh、不可拆卸

扩展插槽

两个Nano-SIM卡和一个TF卡，三选二

通讯接口

USB2.0 Type-C ,支持OTG

音频

1.5W扬声器、麦克风、支持语音通话，支持MIC头降噪

键盘

侧物体按键 ： 电源键、2个扫描键、音量键、对讲按键主物体按键：
返回按键、扫描按键、HOME按键

传感器

重力传感器、距离传感器、光线传感器、震动马达

摄像头

后置1300万像素，支持闪光灯、自动对焦。前置500万像素

指纹

电容式传感器

呼吸灯

三色呼吸灯

挂件

支持手腕带

性能参数

处理器

Qualcomm MSM8953 八核 2.0G

RAM

4GB RAM

ROM

64GB ROM

扩展内存

可通过TF卡扩展，支持128GB

使用环境

工作温度

-10°C至50°C

存储温度

-40°C至70°C

环境温度

5%RH-95%RH(无凝结)

防护等级

主机IP67

跌落规格

在操作温度范围内，6面均能承受多次1.2米高度跌落至混凝土地面冲击

滚动测试

滚动连续1000次1.6英尺/0.5米，6个面接触面滚动后依然稳定运行，达到IEC滚动规格

静电防护

±8KV空气放电，±4KV接触放电

开发环境

操作系统

Android 7.1

SDK

软件开发工具包

开发语言

Java

开发工具

Eclipse/Android Studio

数据通信

WIFI

IEEE 802.11a/b/g/n ,支持双频 2.4G 和 5G

4G网络

支持4G全网通(电信4G、移动4G、联通4G)

蓝牙

蓝牙4.0 BLE

GPS

集成GPS、GLONASS和北斗定位，支持APGS，精度在10米以内

PSAM卡/TSAM卡功能

协议

ISO/IEC 7816-1/2/3/4

通道个数

支持1个PSAM插槽

NFC

工作频率

13.56MHz

协议标准

ISO14443A/B,ISO15693，NFC

标签标准

M1卡(S50、S70)、CPU卡、NFC标签等

读写距离

2-5cm

UHF RFID数据采集（内置40*40陶瓷）(外置R2000模块，60*60陶瓷)

频率

FCC（美国）902-928MHz；ETSI（欧洲）865-867MHzSRRC-MII（中国）840-845MHz、920- 925MHz

协议

EPC Class 1 Gen 2（ISO 18000-6C）

读卡距离

≥1米，使用2dBi陶瓷天线，取决于电子标签大小

标签识读率

≥50tags/s

数据采集

条码引擎

Zebra SE4710

支持一维条码类型

UPC/EAN,Code128，Code39，Code93，Code11，Interleaved 2 of 5，Discrete 2 of 5，Chinese 2 of 5，Codabar，MSI，RSS,ETC

支持二维条码类型

Code39，Code128，PDF417，MicroPDF417，DataMatrix，Composite，RSS,TLC-39，QR code，Micro QR code，Aztec，MaxiCode，Postal Code；US PostNet，US Planet，UK Postal，Australian Postal，Japan Postal等

TCS1指纹 （选配）

指纹芯片

TCS2指纹传感器、人口录入指纹信息

图像像素

208 * 288 pixel

读居民二代身份证 （选配）

频率

模块类型

内置二代身份证小模块

标准配件

配件

电源适配器、USB数据线

可选配件

座充

底座充电