

成都汉德6寸三防智能手持终端PDA

产品名称	成都汉德6寸三防智能手持终端PDA
公司名称	成都汉德洪武物联科技有限公司
价格	5000.00/台
规格参数	品牌:汉德 CPU:高通
公司地址	四川省成都市武侯区人民南路四段9号科分院22栋3单元
联系电话	02861342465 17313214944

产品详情

物理参数

整机尺寸

190mm × 84mm × 22mm

重量

350g

显示屏

6.0寸IPS高清屏，HD分辨率(720*1440)

触摸屏

康宁第三代大猩猩玻璃，电容屏，多点触控，支持湿手、手套操作采用防油渍防指纹涂层

电池容量

3.8V，5600mAh、不可拆卸

扩展插槽

两个Nano-SIM卡和一个TF卡，三选二

通讯接口

USB2.0 Type-C ,支持OTG

音频

1.5W扬声器、麦克风、支持语音通话，支持MIC头降噪

键盘

侧物体按键：电源键、2个扫描键、音量键、对讲按键主物体按键：
返回按键、扫描按键、HOME按键

传感器

重力传感器、距离传感器、光线传感器、震动马达

摄像头

后置1300万像素，支持闪光灯、自动对焦。前置500万像素

指纹

电容式传感器

呼吸灯

三色呼吸灯

挂件

支持手腕带

性能参数

处理器

Qualcomm MSM8953 八核 2.0G

RAM

4GB RAM

ROM

64GB ROM

扩展内存

可通过TF卡扩展，支持128GB

使用环境

工作温度

-10 至50

存储温度

-40 至70

环境温度

5%RH-95%RH(无凝结)

防护等级

主机IP67

跌落规格

在操作温度范围内，6面均能承受多次1.2米高度跌落至混凝土地面冲击

滚动测试

滚动连续1000次1.6英尺/0.5米，6个面接触面滚动后依然稳定运行，达到IEC滚动规格

静电防护

± 8KV空气放电，± 4KV接触放电

开发环境

操作系统

Android 7.1

SDK

软件开发工具包

开发语言

Java

开发工具

Eclipse/Android Studio

数据通信

WIFI

IEEE 802.11a/b/g/n ,支持双频 2.4G 和 5G

4G网络

支持4G全网通(电信4G、移动4G、联通4G)

蓝牙

蓝牙4.0 BLE

GPS

集成GPS、GLONASS和北斗定位，支持APGS，精度在10米以内

PSAM卡/TSAM卡功能

协议

ISO/IEC 7816-1/2/3/4

通道个数

支持1个PSAM插槽

NFC

工作频率

13.56MHz

协议标准

ISO14443A/B,ISO15693，NFC

标签标准

M1卡(S50、S70)、CPU卡、NFC标签等

读写距离

2-5cm

UHF RFID数据采集(内置40*40陶瓷)(外置R2000模块,60*60陶瓷)

频率

FCC(美国)902-928MHz; ETSI(欧洲)865-867MHz SRRC-MII(中国)840-845MHz、920-925MHz

协议

EPC Class 1 Gen 2(ISO 18000-6C)

读卡距离

1米，使用2dBi陶瓷天线，取决于电子标签大小

标签识读率

50tags/s

数据采集

条码引擎

Zebra SE4710

支持一维条码类型

UPC/EAN,Code128 , Code39 , Code93 , Code11 , Interleaved 2 of 5 , Discrete 2 of 5 , Chinese 2 of 5 , Codabar , MSI , RSS,ETC

支持二维条码类型

Code39 , Code128 , PDF417 , MicroPDF417 , DataMatrix , Composite , RSS,TLC-39 , QR code , Micro QR code , Aztec , MaxiCode , Postal Code ; US PostNet , US Planet , UK Postal , Australian Postal , Japan Postal等

TCS1指纹（选配）

指纹芯片

TCS2指纹传感器、人口录入指纹信息

图像像素

208 * 288 pixel

读居民二代身份证（选配）

频率

模块类型

内置二代身份证小模块

标准配件

配件

电源适配器、USB数据线

可选配件

座充

底座充电

