

设计制造CO2增压泵 三泉

产品名称	设计制造CO2增压泵 三泉
公司名称	宝鸡市三泉泵业制造有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:三泉 型号:150CO2--40
公司地址	宝鸡市金台区马营路中段路北
联系电话	3466125 13892408776

产品详情

品牌	三泉	型号	150CO2--40
别名	-	用途	输送液态CO2液体
钻孔直径	-(mm)	钻孔深度	-(m)
钻孔角度	-(°)	外形尺寸	-(mm)
重量	-(t)	立轴转速	-
钻杆直径	-		

一、概述

co2泵为单级单吸立式离心泵，执行gb5656-85《单级单吸化工离心泵技术条件》，是我公司为co2灌装车专门设计的新产品。适合于输送液态co2液体。也可用于化工、石油、冶金、电力、造纸、食品、制药、合成纤维等行业，用于输送腐蚀性的或不允许污染的介质。

输送的介质温度：一般为-40 ~+105 ；若采用适当的冷却措施，可输送更高温度的介质。

co2泵性能范围（设计点）：流量150m3/h，扬程为40m。

泵的最高工作压力按3.5mpa设计。

如有特殊需要，必须用其它材质时可与本厂协商生产。

二、泵的结构说明：

泵的旋转方向：从驱动端看，泵按顺时针方向旋转。

泵的结构特点：泵由泵体、盖、托架、叶轮、轴等组成，泵密封采用芳伦编织填料密封，轴承采用黄油润滑，轴承盖上装有黄油嘴，可以加油。

三、技术性能

型号	转速 n (r/min)	流量 q (m ³ /h)	扬程 h (m)	效率 (%)	功率 (kw)		必需汽 蚀余量 (m)	吸、排 管口径 (mm)
					轴功率	配套 功率		
150co2--40	1450	150	40	68	28	37	2.5	150