

冲击式压实机哈威机械冲击式压实机品牌

产品名称	冲击式压实机哈威机械冲击式压实机品牌
公司名称	郑州哈威工程设备有限公司
价格	150.00/件
规格参数	品牌:哈威 型号:VT1130
公司地址	郑州高新技术产业开发区冬青街7号B601号
联系电话	400-080-3556

产品详情

河南哈威SD系列冲击式压路机主要特点：

- 1.采用蓄能器、液压缸、牵引轴上的损坏路面。
- 3.液压油来自牵引车液压系统，通过快换接头连接，方便，快捷。
- 4.工作中，可选用推土机、平地机、洒水车配合、便于更有效压实。

河南哈威SD冲击压路机产生的高能备的使用效率，提高施工进度。同时，哈威SD由于冲击压实设备具有的高能量，可对填料的含水量范围要求适当放宽。利用冲击压路机作用力大、作用深度深的优点，可以对原地基进行压实，大大提高原地基的土壤强度，节省费用。由于冲击压路机冲击力大、作用深度深，可以对经过常规压实设备碾压过的路基进行补压，压实过程中的薄弱环节并予以补强压实，尤其是对挖填结合部位和填方路段检测补压作用尤为明显。

河南哈威SD冲击式压路机：三边形冲击式压路机出租 出售 现货供应。

冲击碾压：哈威SD冲击式压路机广泛应用于高速公路、机场、铁路、大坝、填海等大型工程的基础压实和补强压实。哈威SD冲击压路机产生的高能量，能够充分增大饱和土壤的孔隙压力，在有排水通道的情况下，加速水的消散。应用哈威SD冲击压路机对需要处理的地段进行压实，能够大幅度缩短固结的时间，使用哈威SD冲击压路机能够压实厚度大的填方层，从而能够在保证工程质量的前提下，充分发挥运土设备的使用效率，提高施工进度。同时，由于哈威SD冲击压实设备具有的高能量，可对填料的含水量范围要求适当放宽。利用SD冲击压路机作用大，作用深度深的优点，可以对原地基进行压实，大大提高原地基的土壤强度，节省费用。由于SD冲击压路机冲击力大，作用深度深，可以对经过常规压实设备碾压过的路基进行补压，压实过程中的薄弱环节并予以补强压实，尤其是对挖填结合部位和填方路段检测补压作用尤为明显。

哈威SD冲击压路机的冲击能量

现有冲击压路机冲击轮的质量范围在6000kg~14000kg之间，静态能量范围在12kJ~30kJ之间。

静态能量（N1）计算公式为（参见图1）：

$$N1=M \times g \times (R-r) \text{ (kJ)}(1)$$

其中：M—冲击轮质量（1000kg）

R—冲击轮外接圆半径（m）

r—冲击轮内接圆半径（m）

采用静态能量表示其参数容易测量和确定，以使用户在选用各公司产品多数时，有一个相同标准。

工作状态中的冲击压路机冲击能量由三部分构成，（1）式讨论了静态能量，总冲击能量还应包括平动能量和转动惯性能量，这里不再一一详述。