

# 防爆电动蝶阀富特推荐

产品名称	防爆电动蝶阀富特推荐
公司名称	郑州富特阀门有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:富特 型号:BZDWX 口径:DN20-DN600
公司地址	郑州市金水区福彩路1号御鑫城8号楼4层15号
联系电话	0371-56639688 15803858517

## 产品详情

### 一、防爆电动蝶阀富特推荐技能参数

阀座：nbr,epdm,ptfe,f46 连接法兰：jb/t74-90 gb9113.1-9113.26 阀板材料：qt400,铝青铜,尼龙11,不锈钢  
公称口径：dn50-600（mm） 公称压力：1.0-1.6mpa 连接方式：对夹 阀体材料：ht200,qt400,wcb,不锈钢  
安装执行器及配件：防爆电动执行器ac220v/ac380v 防爆电动控制箱

### 二、防爆电动蝶阀富特推荐用途

防爆电动蝶阀主要结构由防爆电动执行器和阀门连接,电压ac660v或ac380v,适用于易燃易爆场合。也可输入4-20madc信号及电源控制阀门的开度,实现对压力,流量,温度,液位等参数的调节。防爆电动蝶阀适用介质易燃易爆的气体,液体,粉尘等介质。防护等级为exdii bt4,广泛应用于管道为爆炸型气体或煤矿底采掘面使用,质量稳定,防爆性能好。

### 三、防爆电动蝶阀富特推荐特色

第一、阀门采用中线型结构无偏心设计,具有显著的操作扭矩低的特征,配置电动装置时的经济性显著；  
第二、阀门球墨铸铁壳体内外表面可采用高温静电喷涂环氧树脂粉末涂层,涂层具有较高的耐腐蚀性能,与球墨铸铁基体具有极高的结合强度,涂层度为0.20.5mm采用衬胶结构,蝶板圆周形密封面精密加工至较高的光洁度,对橡胶阀座的摩擦系数极低,阀门使用寿命较长。第三、阀板密封面流态特性呈线性状态,具有较小的流阻系数,阀门流阻小；独特设计的模压橡胶阀座具有极佳的均衡性和支撑性,有效避免受力不均造成的对橡胶的破坏,阀门处全关位置时,橡胶处于最佳的压缩状态以保持零泄漏。第四、防爆电动蝶阀主要结构由防爆电动执行器和阀门连接,电压ac660v或ac380v,适用于易燃易爆场合。也可输入4-20madc信号及电源控制阀门的开度,实现对压力,流量,温度,液位等参数的调节。

### 四、防爆电动蝶阀富特推荐阀体材料

首要零部件 质料 适用规范 首要零部件 质料 适用规范

50mm~1200mm 50mm~800mm 50mm~1200mm 50mm~1200mm 50mm~800mm 阀座 橡胶 nbr 乙丙橡  
胶 epdm 氟橡胶 viton 硅橡胶 sep 耐热 epdm 耐 epdm 50mm~1200mm 50mm~1200mm 50mm~1200mm  
50mm~1200mm 50mm~1200mm 阀体 球墨铸铁 灰铸铁 铸钢 不锈钢  
50mm~1200mm 50mm~800mm 50mm~1200mm 50mm~1000mm 阀杆  
不锈钢 416 不锈钢 316 不锈钢 304 碳钢 镀镍 磷

50mm~1200mm 50mm~1200mm 50mm~1200mm 50mm~1200mm 阀板  
不锈钢 cf8 不锈钢 cf8m 球墨铸铁 镀镍 磷 球墨铸铁 覆尼龙 铝 青铜

## 五、防爆电动蝶阀富特推荐

手机：15803858517 传真：0371-56639688 电话：0371-56639688

qq：463617214 网址：<http://www.vtffm.com> 联系人：朱女士 地址：郑州市金水区福彩路1号

本文章来自郑州富特阀门有限公司，版权归富特阀门公司所有：[www.vtffm.com](http://www.vtffm.com)