

# 电动软密封蝶阀富特推荐

产品名称	电动软密封蝶阀富特推荐
公司名称	郑州富特阀门有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:富特 型号:D971X 口径:DN20-DN600
公司地址	郑州市金水区福彩路1号御鑫城8号楼4层15号
联系电话	0371-56639688 15803858517

## 产品详情

一、电动软密封蝶阀富特推荐设计标准 制造标准gb/t 122387-89法兰标准 gb9113-2000、gb17241.6-1998 结构长度标准 gb12221-89 检验标准 gb/t 13927-92 阀体 ht250 wcb sus304 蝶板 球墨铸铁镀镍磷 不锈钢304、316 阀轴 2cr13 sus304 密封圈 nbr、epdm、viton、ptfe

### 二、电动软密封蝶阀富特推荐用处

本阀门具有功能强，体积小，轻便宜人，性能可靠，配套简单，流通能力大，对常温、干净介质，可选用阀板加软密封，高温高压工况可选用三偏心硬密封阀体。它可广泛应用于食品，环保，轻工，石油，化工，教学设备，造纸，电力等到行业的工业过程自动控制系统中。

### 三、电动软密封蝶阀富特推荐长处

- 1、本阀结构一起，操作活络，省力，便当。
- 2、密封副材料选用不锈钢和丁腈耐油橡胶配对，运用寿命长。
- 3、蝶板选用框架结构，强度高，过流面积大，流阻小。
- 4、本阀选用双偏疼结构，具有越关越紧的密封功用，密封功用牢靠。
- 5、全体烤漆、能有效地防止锈蚀且只需替换密封阀座密封材料，就可运用于不一样介质。

6、本阀具有双向密封功用，设备时不受介质流向的操控，也不受空间方位的影响，可在任何方向设备。

7、橡胶密封圈即可位于阀体上，也可以位于蝶板上，可适用不一样特征的介质，供用户选择。

#### 四、电动软密封蝶阀富特推荐外接尺寸 dn l h ho a b 0.6mpa 1.0mpa

1.6mpa do	n-	d	do	n-	d	do	n-	d	80	46	83	478	125
125	150	4-18	160	8-18	160	8-18	100	52	105	519	125		
125	170	4-18	180	8-18	180	8-18	300	78	230	1013	363		
313	395	12-22	400	12-22	410	12-26	350	78	248	1046	363		
313	445	12-22	460	16-22	470	16-26	400	102	289	1135			
363	313	495	16-22	515	16-26	525	16-30	125	56	115	713		
325	245	200	8-18	210	8-18	210	8-18	150	56	137	749		
325	245	225	8-18	240	8-22	240	8-22	200	60	164	843		
325	245	280	8-18	295	8-22	295	8-22	250	68	206	947		
363	313	335	12-18	350	12-22	355	12-26	50	43	63	438		
125	125	110	4-14	125	4-18	125	4-18	65	46	70	453		
125	125	130	4-14	145	4-18	145	4-18						