

煤粉燃烧器的运行控制

产品名称	煤粉燃烧器的运行控制
公司名称	泊头市键坤环保机械设备有限公司
价格	55.00/台
规格参数	品牌:键坤环保 型号:齐全 规格:标准
公司地址	河北省沧州市泊头市四营工业园区内
联系电话	0317-8227215 18330724688

产品详情

优质 [煤粉燃烧器](#)

找键坤环保，操作使用方便，具有燃烧完全,热利用率高,消烟除尘、高效节能。煤粉燃烧器是我厂开发的一种新型炉窑加热设备欢迎您的来电咨询！

- 1.当锚炉负荷达到30%~40% B-MCR后，应注意风量与燃料量的匹配，继续升负荷应先加风后加燃料；
- 2.当锅炉处于最低不投油稳燃负荷以下时，应有油枪助燃且燃烧器喷口处于水平状态，当锅炉处于最低不投油稳燃负荷以J一时，可逐步停运汕枪，并根据需要调整燃烧器喷口摆角；
- 3.键坤环保煤粉燃烧器同层煤粉喷嘴的出力相差不成超过5%；当投运的煤粉喷嘴层数为两层及以上叫，原则上应使各层的f+)力一致；
- 4.当全炉膛只有两层煤粉喷嘴在投运时，应尽量使该两层煤粉喷嘴相邻；当全炉膛只有两层煤粉喷嘴在投运时，应投运与其最近的一层油枪助燃，降低锅炉负荷时，应先减导热油炉燃料后减风量；
- 5.停某一煤粉喷嘴时，应以定的风量对该煤粉管道进行吹扫，吹扣风量及时间由试验确定；
- 6.某一层中，如果只停运一个对角的两只煤粉喷嘴，则不停运与其相邻的二次风喷嘴；
- 7.锅炉在不|司T况、负荷下，煤粉喷嘴的热水锅炉投运数量主要应使各运行喷嘴的风量与设计工况尽可能地接近。同层中单只煤粉喷嘴运行刊间不得超过10 min。

煤粉燃烧器适用于各种退火炉、金属加热炉、淬火炉、精密铸造烧壳炉、熔炼炉、锻造炉和其他加热炉窑。同时本公司具有对炉窑进行改造的技术力量，在安装煤粉燃烧器时，可同时承接各种炉窑的设计、改造和施工。