

TPU粘ABS胶水，怎样粘ABS和TPU

产品名称	TPU粘ABS胶水，怎样粘ABS和TPU
公司名称	东莞市景固胶粘制品有限公司
价格	12.00/支
规格参数	品牌:景固 型号:630 定位时间:8-10秒
公司地址	东莞市长安镇霄边工业区
联系电话	0769-81885090 13416661251

产品详情

k-630特种强力接着剂可与塑料、金属、橡胶、木材、陶瓷、石材

,此类不同材质有着快速、完美粘接。其粘接强度可达撕裂材质而不脱胶的超强效果，每平方

厘米用上一滴胶液，拉伸强度可达20Mpa，其优良特性还表现在胶水完全固化后具有极高的剥

离强度及耐冲击强度.

产品特性

有效物质： 92% 剪切强度cm2: 25Mpa

色泽：透明 粘度：500-800cps

耐温：-30-90 执行标准：SGS

粘接定位时间：10s 完全固化时间：24h

使用方法

- 1、使用干绵布或砂纸将待粘金属表面的灰尘、油污、铁锈等除去，再以白电油等清洗剂擦拭，以清洁接着表面。
- 2、拧开K-630特种快固粘合剂前盖，即可使用；根据粘接面积大小可在瓶口套上针头或PE滴管后使用，得以控制胶水流量，保证使用的效果。
- 3、在被接着面滴一小滴接着剂，即刻进行粘接，并保持至硬化为止，硬化时间从数秒到数分不等。约30分钟即可达到实用强度，24小时后可得到最高强度。
- 4、使用后清理瓶口，并将盖子盖上，存放在阴凉干燥处。

如果粘接材料是PE，PP，硅胶，需要在粘接前先对上述三种材料进行处理，使用k-650表面处理剂即可，10秒后处理剂挥发，再涂k-630胶水进行粘接。

储存与质保期

- 1、放置于儿童不及处，避免阳光直接照射。
- 2、为了延长保存时间，可用冰箱冷藏。
- 3、保质期限：6-8个月
- 4、20g/支、1000ml/支