

除油分散剂 分散助活剂 除油清洗剂免费拿样

产品名称	除油分散剂 分散助活剂 除油清洗剂免费拿样
公司名称	淄博拓新达新技术开发有限公司
价格	25.50/千克
规格参数	气味:气味温和 外观(20℃):微淡黄色至无色液体 产地:山东淄博
公司地址	中国山东淄博淄博市
联系电话	18560821106

产品详情

除油分散剂

化学成分

【多聚化有机酯】

产品用途

- 1、除油脱脂清洗的分散剂；
- 2、在不含磷（如磷酸三钠、三聚磷酸钠、六偏磷酸钠、焦磷酸钠、焦磷酸钾等含磷助剂）的场合，可用本剂取代！
- 3、在不含硅酸盐的场合（如硅酸钠、偏硅酸钠，不会漂洗，残留，影响涂装及镀层工艺质量）；可用本剂取代硅酸盐！
- 4、提高清洗力，分散油污，除油速度，可添加本剂；

理化指标

项目	指标
外观	浅黄色粉末状

PH (1%水溶液)	7.5—9.8
溶解性	水溶

实验数据摘录

助剂在基础液中的含量	除油时间	洗净率	两道漂洗后工件
磷酸盐、硅酸盐混合物：2%	30分钟	95.6%	水膜平铺状态 不能润湿平铺
拓新达分散剂：1%	2分钟	99.8%	润湿平铺
拓新达分散剂：0.1%	8分 钟	99.7%	基本润湿平铺

注： 除油基础液配方：氢氧化钠：1%，TX-10:0.5%，水：余量。

清洗对象：水处理20号钢片，油污：厚重人工油污。

施工方式：25℃，静置浸泡。

使用方法

注意事项

- 1、阴凉、干燥、通风处密封存放；