## 除油分散剂 分散助活剂 除油清洗剂免费拿样

产品名称	除油分散剂 分散助活剂 除油清洗剂免费拿样	
公司名称	淄博拓新达新技术开发有限公司 25.50/千克  气味:气味温和 外观(20:微淡黄色至无色液体 产地:山东淄博  中国山东淄博淄博市  18560821106	
价格		
规格参数		
公司地址		
联系电话		

# 产品详情

除油分散剂

化学成分

#### 【多聚化有机酯】

产品用途

- 1、除油脱脂清洗的分散剂;
- 2、在不含磷(如磷酸三钠、三聚磷酸钠、六偏磷酸钠、焦磷酸钠、焦磷酸钾等含磷助剂)的场合,可用本剂取代!
- 3、在不含硅酸盐的场合(如硅酸钠、偏硅酸钠,不会漂洗,残留,影响涂装及镀层工艺质量);可用本剂取代硅酸盐!
- 4、提高清洗力,分散油污,除油速度,可添加本剂;

理化指标

坝目	指 标
外观	浅黄色粉末状

PH (1%水溶液)	7.5—9.8
溶解性	水溶

### 实验数据摘录

助剂在基础液中的含量	除油时间	洗净率	两道漂洗后工件
磷酸盐、硅酸盐混合物:2%	30分钟		水膜平铺状态不能润湿平铺
拓新达分散剂:1%	2分钟	99.8%	润湿平铺
拓新达分散剂:0.1%	8分	99.7%	基本润湿平铺
	钟		

注: 除油基础液配方:氢氧化钠:1%, TX-10:0.5%, 水:余量。

清洗对象:水处理20号钢片,油污:厚重人工油污。

施工方式:25 ,静置浸泡。

#### 使用方法

### 注意事项

1、阴凉、干燥、通风处密封存放;