# 吸粮机,合福嘉环保,移动吸粮机

| | |
|---|---|
| 产品名称 | 吸粮机,合福嘉环保,移动吸粮机 |
| 公司名称 | 山东合福嘉环保科技有限公司 |
| 价格 | 150.00/件 |
| 规格参数 | 品牌:合福嘉<br>型号:GH1436 |
| 公司地址 | 山东省德州（禹城）国家高新技术产业开发区汉槐街东段路北 |
| 联系电话 | 0534-7778196 15621223287 |

# 产品详情

吸粮机是科发研制的气力输送设备之一，该设备特点显著，专门针对面粉厂、粮食储备库等提供方便快捷的清仓、到仓、装车、卸车而研发制造的，今天小编为各位讲到的是吸粮机两种输送方法。吸粮机适用于农场、码头、车站、大型粮库等的装车、卸车、补仓、出仓、翻仓、倒垛以及粮食加工、饲料加工和啤酒酿制等行业在生产工艺中的散装、散运、散卸的机械化工作。吸粮机依据运送工艺需求能够单台工作、多台组合工作，或与其他设备构成运送体系，以满意不一样的工作需求。具有布局灵活、移动便利、工作面宽、运送量大的特色，能节约很多人力物力本钱。节约人工，效率高，能够运送到指定地址，有风干除尘效果。吸送型吸粮机，螺旋带着物料经过吸料器及吸料管道吸入机器，再由管道及卸料器送至库房、车厢等意图方位。

跟着经济的全球化和社会的信息化，商场比赛日益剧烈，顾客需要日趋多元化。关于小型吸粮机这个典型工作在面对国内商场国际化比赛的严格形势和新技术、新工艺的应战中求得生计与展开，必须处置TQCS难题，即以zui快的上市速度(T)，zui佳的质量(Q)，zui低的本钱(C)，zui优的效力(S)，来满意不一样顾客的需要。而处置这一难题的最有用方法—智能化制造。智能制造是“ 我国制造 ”尽力的方针。我国是制造大国，如今国内外形势改动，加上劳动力本钱上升，我国小型吸粮机工作转型晋级迫在眉睫。

吸粮机脱颖而出，厂家精益求精，坚定不移的创新精神，打造用户满意放心的设备。深受广大客户认可，今天小编带您了解吸粮机输送量和管路连接有哪些关联。吸粮机随管路布置不同，所需功率或产量差别很大，输送管路一般由吸咀、吸送管路、水平管、倾斜管、垂直管、弯管等组成。而单位长度管路的压力损失随管路的安装坡度和形式而变化，亦即垂直管路比同样长度的水平管路压力损失要大，倾斜管路界与二者之间。在弯管处的压力损失其大小随物料的物理性质、混合比、气流速度、弯管曲率半径与管径之比等因素而变化，以水平管路转为垂直向上输送时的弯管压力损失最/大/。所以在布置输送管路时尽可能减少弯头数量，采用直线配管。对于水平、垂直、组合输送的管路布置中应尽量减少吸送管路距离，在机器的出料口处最/好先接5—10米水平管，使物料在水平管内得到加速后再转入垂直输送。如有条件最/好采用立体倾斜输送，尽量减少弯管数量。或用于单独的压送方式使输送机的输送量最/佳。输送距离=吸粮管长度+输送管长度；下表均以扬程高度4米，三个90 ° 的弯头和一个离心式卸料器测试所得数据.在下表水平输送量的基础上，当垂直高度增高时，产量相应降低；一个90 ° 弯头相当于13-17米

的水平输送管道。