

公路铁丝防护网厂家联系闫玉

产品名称	公路铁丝防护网厂家联系闫玉
公司名称	河北祥晟五金丝网制品有限公司
价格	8.00/平米
规格参数	运输:物流 型号:XS-03 付款方式:协商
公司地址	河北省安平縣王胡林開發區
联系电话	0318-7859338 15131879580

产品详情

护栏网：也叫**隔离栅**、绿色铁丝围栏、**铁丝防护网**、圈地铁丝网、包胶铁丝围栏

材料：优质低碳钢丝，钢管立柱。工艺：冷拔低碳钢丝焊接成网状，用连接附件与钢管支柱固定。防腐处理为聚乙烯粉末浸塑.喷塑或热镀锌。

特点为**抗紫外线**

强，不易褪色耐候性优越。特点：强度好，刚性好，造型美观，视野开阔，节约空间，安装简便，视觉明亮轻松。用途：高速公路，铁路，车站，服务区，运动场等设施的防护围栏

产品规格

- 1、浸塑丝径 5mm；
- 2、网孔 60mm x 120mm 四周双边丝； 双边丝护栏网
- 3、尺寸：2000mm x 3000mm；
- 4、立柱：48mm x 1.5mm x 2300钢管浸塑处理；
- 5、附件：防雨帽、连接卡、防盗螺栓；
- 6、连接方式：卡接

产品优点

1. 产品结构简单用料少，因而工程造价低； 双边丝护栏网
2. 十分便于远程运输；

3. 将围网底部与砖混墙筑为一体，有效克服了该网刚度不足的弱点，增强了防护性能；
4. 安装不受地形地势影响，特别适合丘陵地区；
5. 高效防腐使用寿命长 主要市场高尔夫场/滑雪场围网封山开发保护地种植农业开发区围界道路交通封闭

产品用途

用于市政绿地、园林花坛、单位绿地、道路、机场、港口绿地围栏，铁路封闭网、双边丝护栏网高速公路封闭网、场区围栏、小区护栏、各种体育场 工矿学校隔离与防护。

双边护栏网在安装施工时应注意的几个问题：

- 1、在安装双边护栏网时要准确掌握各种设施的资料，特别是埋设于路基中各种管道的准确位置，在施工过程中不允许对地下设施造成任何破坏。
- 2、再给护栏网的立柱打入过深时，不得将立柱拔出矫正，需将其基础重新夯实后再打入,或调整立柱位置。施工中接近深度时应注意控制锤击力度。
- 3、如果在高速公路的大桥上安装时要安装法兰盘，注意法兰盘的定位和立柱顶面标高的控制。
- 4、如果将双边护栏网作为防撞护栏使用，产品的的外观质量取决于施工过程，施工中要重视施工准备和打桩机的组合，不断总结经验，加强施工管理，将隔离栅的安装质量得以保证

河北祥晟五金丝网制品有限公司 网址：<http://www.asiawiremesh.com> 电话：0318-7532554
传真：0318-7532554 手机：15131879580(微信) QQ：1520596448 联系人：闫玉