

气动氟橡胶对夹蝶阀富特推荐

产品名称	气动氟橡胶对夹蝶阀富特推荐
公司名称	郑州富特阀门有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:富特 型号:D671X7
公司地址	郑州市金水区福彩路1号御鑫城8号楼4层15号
联系电话	0371-56639688 15803858517

产品详情

一、[气动氟橡胶对夹蝶阀富特推荐](#)特色

- 1、双活塞齿轮齿条式设计，构造紧凑、装置方位对称、改动输出轴转向便利，运用寿命长、动作敏捷。
- 2、组合式预负荷镀层绷簧，作业寿命长；高精度齿轮和齿条，啮合空隙小、精度高，输出功率大。
- 3、阀体原料：灰铸铁、球墨铸铁、铸钢、铝合金、不锈钢等；阀板原料：双相不锈钢、尼龙11板、镀锌板、铝青铜；阀座：NBR、EPDM、VITON、PTFE、R-PTFED
- 4、揉捏的高强度铝质缸体，内外表细磨精加工及硬质阳极化处理，摩擦系数小，运用寿命长，抗腐蚀功能强。
- 5、不锈钢紧固件，安全漂亮，抗腐蚀性强；美丽紧凑现代化的造型，多规格的系列商品，使选型更经济便利；全部契合最新的世界规范：输出轴槽、螺孔；顶部装置孔尺度契合NAMUR规范；气源接口尺度契合NAMUR规范；底部装置孔尺度契合ISO5211、DIN3337规范,便利装置电磁阀、限位开关等附件。

二、[气动氟橡胶对夹蝶阀富特推荐](#)用处

本阀门适用温度：-50 —235 ，驱动形式：气动（限位开关、电磁阀、手轮、定位器），目前广泛用于石油、化工、食品、医药、造纸、水电、船舶、给排水、冶金、能源等系统的管路上,适用于多种腐蚀性的气体,液体,半液体以及固体粉末介质。

三、[气动氟橡胶对夹蝶阀富特推荐](#)技能参数

阀座：NBR、EPDM、VITON、PTFE、R-PTFE

公称通径：DN50-1000（mm）公称压力：1.6Mpa

阀体材质：灰铸铁、球墨铸铁、铸钢、铝合金、不锈钢等

阀板材质：双相不锈钢、尼龙11板、镀锌板、铝青铜

四、[气动氟橡胶对夹蝶阀富特推荐](#)外接尺寸

阀门尺度 A B C D E F G H J K

英寸 毫米

2 50 94 43 51 72 140 90 14 10 32 33

1 65 106 46 64 85 152 90 14 10 32 49

6 200 267 60 197 241 241 150 22 16 32
189

8 250 324 68 248 291 273 150 30 22 50
242

10 300 378 78 298 342 311 150 30 22 50
291

2/2 80 124 46 76 102 159 90 14 10 32
65

3 100 154 52 102 131 178 90 16 11 32
91

4 125 181 56 127 156 190 90 19 13 32 1
18

5 150 206 56 146 178 203 90 19 13 32 1
38

五、[气动氟橡胶对夹蝶阀富特推荐](#)

手机：15803858517 传真：0371-56639688 电话：0371-56639688

QQ：463617214 网址：<http://www.vtftfm.com> 联系人：朱女士 地址：郑州市金水区福彩路1号

