

强化不锈钢丸 高铬不锈钢丸 大凡430不锈钢丸

产品名称	强化不锈钢丸 高铬不锈钢丸 大凡430不锈钢丸
公司名称	常州市大凡金属磨料有限公司
价格	17.00/千克
规格参数	型号:SUS不锈钢 种类:不锈钢丸 规格:0.3-2.5
公司地址	天宁区郑陆镇三河口牟家村申浦路256号
联系电话	0519-88670886 13776880192

产品详情

型号	SUS不锈钢	种类	不锈钢丸
规格	0.3-2.5	材质	430
粒度	200-6（目）	适用范围	金属加工件表面处理

电话：86 0519 88670886/88678668

移动电话：13776880192

传真：86 0519 88670886

地址：中国 江苏 常州市 三河口工业园

邮编：213115

公司主页：<http://www.jsmliao168.com.cn><http://www.dfjsml.com><http://aylove.cn.alibaba.com>

常州市大凡金属磨料有限公司专业生产各种金属磨料，主要产品有不锈钢丸、铸钢丸、铝丸、锌丸、铜丸。目前产品广泛应用于有色金属压铸件、浇铸件，铝型材、汽车零部件、机械制造业、五金、泵阀行业的表面处理。主要集中于去产品表面氧化皮、边缘表面毛刺、表面粗糙化、亚光郊果、平整强化、除锈处理。不锈钢丸俗称不锈钢丝切丸，采用拉丝、切割、抛圆等工艺精制而成，外观光亮无锈，圆珠状（切丸，圆柱状）。不锈钢丸硬度适中，成份精纯，覆盖面大，由于本身没有一般铸钢丸的气孔、异型等缺点，它的使用寿命更为长久，该产品性能完全可以替代进口产品，而价格大幅度低于进口产品，为

客户节省成本。用不锈钢丸处理后铸件表面光洁不生锈，无须进行酸洗等后处理，有利于环境保护。您可以选择经过预抛的磨圆切丸和未经预抛的切丸，两种不同形状的产品。您的满意是我们不懈的追求！热忱欢迎新老客户来人，来电洽谈定货和进行技术交流合作，共同开创美好的将来。

不锈钢丸也称不锈钢钢丸、不锈抛圆钢丝切丸、不锈抛丸、不锈钢丝切丸，主要用于不锈钢件、铝合金压铸件、铜合金件的表面抛丸、喷砂、喷丸处理。不锈不锈钢丸的生产法可分为两类，目前公认的第一类制作方法是经熔炼雾化冷却得到的铸造不锈钢丸，英文名为：cast stainless steel shot，第二类制作方法是锈钢钢丝经切割、抛圆得到不锈钢丸、不锈抛圆钢丝切丸、不锈抛丸，采用第二类方法制作的不锈钢抛丸，英文名为：“conditioned stainless steel cut wire shot”，直译为：“钝化的不锈钢丝切丸”，其中钝化代表将圆柱状两端棱角抛圆；不锈钢丝代表原料；切丸代表切割制成。为此德国和国际标准化组织专门制定相应第二类方法生产的产品标准：din8021-4-1985、sae ams 2431/4-1996 conditioned stainless steel cut wire shot，标准中并规定柱状不锈钢丝切丸经抛丸钝化后的不锈钢丸的圆球度分别用g1、g2、g3标识表示。经经熔炼雾化冷却得到的铸造不锈钢丸主要有美国ervin公司和德vulkan公司。用锈钢钢丝经切割、抛圆大量生产g1、g2、g3类型不锈钢丸，早在1980年代开始，德国frohn公司、美国pelletslc公司、德国kramer公司、罗马尼亚chircu等公司，1993年山东莒县泰峰金属制品有限公司在国内首家采用第二类方法生产不锈钢丸。在国内外，采用第一种方法的企业约7家（中国有4家），采用第二种方法的企业约40家（中国有35家、集中浙江、江苏、山东、广东、重庆等地）。

主要化学成分：（碳，硅，锰，镍，铬，磷，硫）规格：（0.1--3.0）形状：（球形，圆柱形）硬度：（240--600hv）材质：（奥氏体不锈钢,铁素体不锈钢,马氏体不锈钢）比重：（7.8g/cm3）

祝贵公司生意兴隆！

常州市大凡金属磨料有限公司，专业生产各种抛丸的厂家，主要产品有：不锈钢丸、铝丸、铜丸、锌丸、不锈钢丝。其中不锈钢丸的生产技术处于国内同行之首，规格采用美国saej标准，经多次筛选，确保不锈钢丸的成分均匀、粒度精纯、硬度适中、寿命长的特点。产品的性能完全可以替代进口产品，而价格大幅度低于进口产品。广泛应用于有色金属压铸、铸造、汽摩零部件、五金、泵阀等行业。

不锈钢丸：形状：球形

主要化学成分：

sus 304奥氏体c≈0.08% mn≈0.9% cr≈18% ni≈9%

sus 430马氏体 c≈0.10% mn≈1.2% cr≈17% ni≈1%

比重：圆丸7.9g/cm3; 切丸7.8g/cm3 硬度：400—600hv

规格：\$ 0.3mm— \$ 2.0mm

用“大凡”不锈钢丸抛丸处理后，能消除产品表面缺陷，凸现金属本色。无须进行酸洗除锈处理。符合环保要求。是无污染的抛丸材料。

铝丸：

主要化学成分：

al $\approx$ 99.5% si<0.2% cu<0.04% zn<0.04%

比重：圆柱2.7g/cm³ 硬度：65—125hv

规格：φ 0.6— φ 2.0mm

（以上是常用规格，特殊规格可定做）

欢迎联系索取样品，由我们免费提供。

您的满意是我们的追求！欢迎选用和经销。真诚期待与您的合作！