

# 龙门吊山东恒安泰10吨龙门吊

产品名称	龙门吊山东恒安泰10吨龙门吊
公司名称	山东恒安泰重型机械有限公司
价格	100.00/件
规格参数	品牌:恒安泰 型号:DP1456
公司地址	新泰市羊流镇工业园区
联系电话	15254822260

## 产品详情

龙门吊的操作具有一定的危险性，为了保障人员设备环境的安全，龙门吊在使用时应该有安全保障措施，单位应定期检查发现问题及时改正。保证龙门吊使用的安全。

- 1、龙门吊司机与指挥人员（专人指挥）必须持有效证件上岗，并做好运转记录。
- 2、运行轨道必须平顺，轨道两端设置车挡或“铁鞋”防止掉道、溜车。
- 3、各限位限载装置齐全、灵敏、可靠。
- 4、电气设备必须保证传动性能和控制性能准确可靠，在紧急情况下能切断电源，安全停车。在安装、维修、调整和使用中不得任意改变电路，以免安全装置失效。
- 5、司机室必须安全可靠，司机室与悬挂或支承部分的连接必须牢固，上下爬梯必须有不低于1.05米的安全防护栏。
- 6、吊钩及吊钩装置必须合格，满足施工要求，并有防脱钩装置。
- 7、操作前要对各运转部位进行检查，试运转确认正常后方可进行工作，工作时要鸣笛（铃）示警，缓慢起步。
- 8、起重作业严格按“十不吊”要求执行。
- 9、加强对机械的使用保养、检查，每天必须进行班前班后例行保养，每周对各焊缝、节点、螺栓等进行一次检查，每月进行一次全面检查。
- 10、起重用钢丝绳必须满足设计要求；对日常使用的钢丝绳每天都应该进行检查，包括对端部的固定连接，平衡滑轮处的检查，并作出安全性判断。

11、严禁重物长时间悬吊。

12、吊运中突然停电时，应立即断开总电源，手柄扳回零位，并将重物放下。对无离合器手控制动能力的，应监护现场，防止意外事故。

大家可能不在到龙门吊起重机都有电气保护装置，它的质量关乎到龙门吊是否能安全运行，影响操作员的操作，企业的运行，因此，山东恒安泰提醒大家在挑选起重机时要注意电气保护装置。

电机的降噪除了在设计、加工、制造精度上要提高外，还应从设计上考虑降低电磁噪声和风道涡流噪声的措施。电机的设计也应遵循工作级别划分原则，提高单机使用用途。

增加电气保护措施，除上下限位保护外，还应增加超载保护(个别情况下考虑欠载保护)；错相、缺相、失压保护；吊钩防脱绳保护龙门起重机

开发多制动功能机型如：双制动(电机锥形制动轮制动+高速轴上补偿制动)；三制动(锥形制动轮制动+高速轴上补偿制动+卷筒上安全闸)。根据用户需要增加起升高度、负载数字显示功能多采用箱型式和桁架式结构，用途最广泛。可以搬运各种成件物品和散状物料，起重量在100吨以下，跨度为4~39米。用抓斗的普通门式起重机工作级别较高。龙门吊电机采用2、4、6极锥形转子电机以适用各种不同工况。电机绝缘等级应提高至F级和H级，防护等级提高至IP54；电机设置过热保护元件；电机的设计应考虑有效提高有用功率，降压能力和起、制动能力；提高电机设计温升，充分发挥电机的潜能

龙门吊作为特种设备，按国家规定是需要定期报检的，但是大多数人不知道起重机还要进行定期年检的，那么龙门吊是几年一审呢？下面山东恒安泰为大家讲解下龙门吊定期检验受理流程：

据小编所知，龙门吊A6级以下是2年一检，A7级以上是1年一检（参考起重机工作级别划分方法）。

一、报检需要携带的资料：

- 1、报检申请，使用单位应在龙门吊检验报告到期日提前一个月报检；
- 2、龙门吊年检自检报告；（必须加盖使用单位、维保单位公章，内容不少于法定检验报告书的项目）
- 3、检验费；

二、缴费、登记信息

三、所里安排检验计划，提前通知受检单位并约定现场检验时间

四、准备相关资料配合现场检验

五、如果经检验存在隐患需要整改，使用单位必须在《特种设备检验工作意见通知书》约定的整改时限前，将填写处理结果并加盖公章的《特种设备检验工作意见通知书》报至我所，

逾期不报视为超期不整改，将出具不合格报告。

六、报检受理时间为每周一至周五下午3:00之前（国家法定节假日不受理）。

七、只受理使用单位（使用主体责任单位）的报检，其他单位代理报检概不受理。

使用龙门吊的厂家使用龙门吊的时候一定要注意各地的报检要求。按照国家规定办事，不了解的可以到当地相关部门询问具体情况。