



涂浴室柜产品不错的选择。 橡木浴室柜材质优势：我公司采用进口橡木制作，橡木密度高、质地坚硬，属硬木类，用橡木制作的浴室柜拥有端庄沉稳高贵的特点。橡木浴室柜有着良好的质感，制成品结构牢固，使用年限长，档次高。 橡木浴室柜价格优势：橡木虽然比PVC材质、不锈钢等要稍贵，但毕竟是橡木家具，不可相提并论。同样是橡木，橡木浴室柜比红木就要便宜得多，性价比也就高得多。 橡木浴室柜从生活、健康的角度来说：橡木是纯天然的，制作时刻意保持其天然的本质，所以就少了板式家具添加的其它化学成分，不用担心健康问题。 五金配件优势：浴室柜产品上我们采用不锈钢门铰、安装螺丝全部为不锈钢螺丝，以及挂墙固定螺丝全部为不锈钢产品或拉爆螺丝，更加坚固耐用，不易锈化等特色。 产品包装特色：使用气泡膜包装，采用的纸箱包装，使用纸箱更加坚固耐用，能更有效的保护好产品，抗挤压撞击等外来破坏性力量，包装木箱使用白净优质木材，无树皮，发霉溃烂现象。

【保养与安装须知】 安装人员请参考下列说明安装本产品 柜子安装：台下盆柜子：台面离地85cm 台上盆，半嵌盆柜子：盆缘最低点离地85cm 台上盆、半嵌盆和台面接缝处，台面和墙接缝处需用优质中性玻璃胶粘合装饰架与镜子边缘紧贴的，在安装过程中，可将装饰架外侧的螺丝适当调低一定的高度，以保证装饰架边缘与镜子边缘贴紧

例如：BZ508在安装过程中可适当调低墙上螺丝与镜子上缘的距离，以确保装饰架与镜子上缘紧贴

镜子安装： 镜子高度<60cm：镜子最高点离地175cm—185cm

60cm 镜子高度<80cm：镜子最高点离地185cm—190cm

80cm 镜子高度<90cm：镜子最高点离地190cm—195cm

镜子高度 90cm：镜子最高点离地195cm—200cm 挂柜安装：挂片缺口朝上与地面水平用螺丝固定于墙面，再将挂柜挂片插入即可完成安装，边柜与主柜相隔20cm安装，边柜底面离地高度应与主柜底面离地高度保持一致 其他安装：角阀安装离地40cm—45cm之间的墙面上

墙排水孔要预留在离地35cm—40cm之间的墙面上 浴室柜调节：铰链调节：顺时针松开覆面调节螺丝可调节门板前后伸缩度，调节到适当位置后逆时针拧紧螺丝固定，顺时针旋转左右调节螺丝可将门板向内调节，逆时针旋转可向外调节。铰链为自卸式，门板卸装时只须按铰链后的按钮即可。 三节轨道调节：取下柜体轨道的固定螺丝，松开前后调节螺丝可对柜体轨道进行前后调节，取下抽屉轨道的固定螺丝，松开上下调节螺丝，可对抽屉轨道进行上下调节。 柜脚调节：先将柜脚丝杆拧进柜底托盘固定，再来回旋转柜脚末端调节高度，以水平尺测量台面，当台面达到水平时，柜脚即为合适高度。 上门安装须知：安装人员上门为顾客安装浴室柜需备齐安装工具，在安装时注意不要损坏顾客的水、电、暖气等管线，维护顾客居室的整洁，非承重墙不能安装挂柜，浴室无承重墙的客户建议购买带脚立柜；客户自备下水软管及角阀。 安装工具：卷尺、水平尺、电钻（6MM的钻头，8MM的钻头），35mm开孔器，6MM的、8MM的玻璃钻头各一个，钢锯，木工笔，管子钳，老虎钳，小活动扳手，螺丝刀，玻璃胶枪，玻璃胶，生胶带。 特别说明：1、售\*\*板、抽屉面板需测量尺寸，更换铰链需说明产品型号，门板位置；2、更换三合一连接面板时，只需将三合一连接件逆时针旋转，使连接件上的“+”“-”标志与水平面垂直，即可取下面板更换；3、寒冷地区用户请注意使本产品与暖气保持一定距离，以免影响本产品使用；

4、人造石台面避免接触酒精、汽油、煤油、等具有腐蚀性的化学物质；

5、柜体的保养可用地板蜡或碧丽珠；6、台面保养时可用牙膏将脏污除掉后再用毛巾擦干，然后用汽车蜡抛光即可。 家庄浴室柜橡木浴室柜PVC浴室柜价格厂家直销石家庄浴室柜橡木浴室柜PVC浴室柜价格厂家直销石家庄浴室柜橡木浴室柜PVC浴室柜价格厂家直销