

橡木浴室柜价格厂家直销

产品名称	橡木浴室柜价格厂家直销
公司名称	长葛市旭日阳光机械制造有限公司
价格	588.00/套
规格参数	品牌:艾乐蒂 型号:许昌浴室柜价格厂家直销 许昌浴室柜价格厂家直销:许昌浴室柜价格厂家直销
公司地址	武汉市东西湖区现代五金机电城26栋25号
联系电话	18963945675

产品详情

网址：www.alledee.com 淘宝店：alledee.taobao.com 淘宝店在线下单，送货上门，一件也包邮哦！！！

【品牌】：艾乐蒂（ALLEDEE） 【产品型号】：XXX

【产品材质】：橡木浴室柜\PVC材质浴柜\玻璃门浴

【产品尺寸】：70cm、80cm、90cm、100cm、120cm

【标准配置】：主柜、一体陶瓷盆/凤凰石台面陶瓷盆、镜柜 **【包装】**：纸箱、泡沫、木架 **【颜色】**：原木色\白色\咖啡色\棕色\栗色 **【备注】**：产品不含龙头，下水，角阀等配件 **【产品特点】**：
1. 柜体：采用进口AA级泰国橡木实木，纹理优美，质地均匀，手感细腻，具有防水、防腐、不开裂、稳定性好等特点，使用年限长，天然绿色健康！是浴室家具首选的优质木材。
2. 陶瓷盆：知名厂家专业订制，1270 高温烧制，达到瓷体完全玻化，更加坚固耐用，吸水率几乎为零，表层釉面厚润，长久使用不易渗污，表面卫生容易打理。
3. 镜片：采用磁控溅射镀膜技术及高级喷漆工艺加而成的银镜为原片，具有膜层均匀、牢固耐久的特性。镜面清晰，反射出金属光泽，能够得到映出真实准确的影像，不扭曲变形的优点。
4. 五金：优等级超滑轨道，加强型滑轮，耐用无声，使抽屉推拉更加顺畅。选用阻尼液压铰链，可以避免柜门的关闭时产生的噪音及对柜体的强力拍打而造成对柜体的破坏，从而延长产品的使用寿命。
5. 包装：柜体外层有气泡保护膜，外加纸箱保护，最外面有木箱加固，可以对产品进行有效保护，避免长途运输中对产品造成损伤。
橡木浴室柜油漆使用特点：我公司采用防水进口环保漆喷刷处置释放量更低，自然环保，符合国际检验标准，也更坚固耐用。自然淳朴、高档典雅。触感良好，是制作喷涂浴室柜产品不错的选择。
橡木浴室柜材质优势：我公司采用进口橡木制作，橡木密度高、质地坚硬，属硬木类。用橡木制作的浴室柜拥有端庄沉稳高贵的特点。橡木浴室柜有着良好的质感，制成品结构

牢固，使用年限长，档次高。 橡木浴室柜价格优势：橡木虽然比PVC材质、不锈钢等要稍贵，但毕竟是橡木家具，不可相提并论。同样是橡木，橡木浴室柜比红木就要便宜得多，性价比也就高得多。 橡木浴室柜从生活、健康的角度来说：橡木是纯天然的，制作时刻意保持其天然的本质，所以就少了板式家具添加的其它化学成分，不用担忧健康问题。 五金配件优势：浴室柜产品上我们采用不锈钢门铰、安装螺丝全部为不锈钢螺丝，以及挂墙固定螺丝全部为不锈钢产品或拉爆螺丝，更加坚固耐用，不易锈化等特色。 产品包装特色：使用气泡膜包装，采用的纸箱包装，使用纸箱更加坚固耐用，能更有效的保护好产品，抗挤压撞击等外来破坏性力量，包装木箱使用白净优质木材，无树皮，发霉溃烂现象。

【保养与安装须知】 安装人员请参考下列说明安装本产品 柜子安装：台下盆柜子：台面离地85cm
台上盆，半嵌盆柜子：盆缘最低点离地85cm 台上盆、半嵌盆和台面接缝处，台面和墙接缝处需用优质中性玻璃胶粘合装饰架与镜子边缘紧贴的，在安装过程中，可将装饰架外侧的螺丝适当调低一定的高度，以保证装饰架边缘与镜子边缘贴紧

例如：BZ508在安装过程中可适当调低墙上螺丝与镜子上缘的距离，以确保装饰架与镜子上缘紧贴

镜子安装：镜子高度<60cm：镜子最高点离地175cm—185cm

60cm 镜子高度<80cm：镜子最高点离地185cm—190cm

80cm 镜子高度<90cm：镜子最高点离地190cm—195cm

镜子高度 90cm：镜子最高点离地195cm—200cm 挂柜安装：挂片缺口朝上与地面水平用螺丝固定于墙面，再将挂柜挂片插入即可完成安装，边柜与主柜相隔20cm安装，边柜底面离地高度应与主柜底面离地高度保持一致 其他安装：角阀安装离地40cm—45cm之间的墙面上

墙排水孔要预留在离地35cm—40cm之间的墙面上。浴室柜调节：铰链调节：顺时针松开覆面调节螺丝可调节门板前后伸缩度，调节到适当位置后逆时针拧紧螺丝固定，顺时针旋转左右调节螺丝可将门板向内调节，逆时针旋转可向外调节。铰链为自卸式，门板卸装时只须按铰链后的按钮即可。三节轨道调节：取下柜体轨道的固定螺丝，松开前后调节螺丝可对柜体轨道进行前后调节，取下抽屉轨道的固定螺丝，松开上下调节螺丝，可对抽屉轨道进行上下调节。柜脚调节：先将柜脚丝杆拧进柜底托盘固定，再来回旋转柜脚末端调节高度，以水平尺测量台面，当台面达到水平时，柜脚即为合适高度。上门安装须知：安装人员上门为顾客安装浴室柜需备齐安装工具，在安装时注意不要损坏顾客的水、电、暖气等管线，维护顾客居室的整洁，非承重墙不能安装挂柜，浴室无承重墙的顾客建议购买带脚立柜；客户自备下水软管及角阀。安装工具：卷尺、水平尺、电钻（6MM的钻头，8MM的钻头），35mm开孔器，6MM的、8MM的玻璃钻头各一个，钢锯，木工笔，管子钳，老虎钳，小活动扳手，螺丝刀，玻璃胶枪，玻璃胶，生胶带。特别说明：1、售**板、抽屉面板需测量尺寸，更换铰链需说明产品型号，门板位置；2、更换三合一连接面板时，只需将三合一连接件逆时针旋转，使连接件上的“+”“-”标志与水平面垂直，即可取下面板更换；3、寒冷地区用户请注意使本产品与暖气保持一定距离，以免影响本产品使用；

4、人造石台面避免接触酒精、汽油、煤油、等具有腐蚀性的化学物质；