

供应钢筋三级螺纹钢 HRB400

产品名称	供应钢筋三级螺纹钢 HRB400
公司名称	天津友利发达管道有限公司
价格	2000.00/吨
规格参数	品牌:马钢 莱钢 唐钢 宣钢 承钢 河北钢铁 规格:6、8、10、12、16、20、25、32、40、50m m 长度:6-12m
公司地址	天津市静海区大邱庄镇大屯村桥东500米
联系电话	022-68296314 13821948787

产品详情

公司货源充足，产品规格齐全。主要经营产品有各种型号的线材、螺纹钢、焊管、无缝钢管、镀锌钢管、螺旋管、角钢、工字钢、槽钢、H型钢、热板、冷板、中厚板钢板和各种镀锌产品。同时与首钢、唐钢、邯钢、承钢、宣钢等大型zhiming钢厂保持长期稳定良好的合作关系。仓储量可达到上万吨。

螺纹钢

分类：直螺 盘螺

螺纹钢是热轧带肋钢筋的俗称。其牌号由HRB和牌号的屈服点最小值构成。H、R、B分别为热轧（Hotrolled）、带肋（Ribbed）、钢筋（Bars）三个词的英文首位字母。热轧带肋钢筋分为HRB335（老牌号为20MnSi）、HRB400（老牌号为20MnSiV、20MnSiNb、20Mnti）、HRB500三个牌号。

常用规格范围 6、8、10、12、16、20、25、32、40、50mm

长度要求 6m,9m,12m

工艺 热轧 冷轧

表面处理 带肋

guojibiaozhun：

国标加铭：GB1499.2-2007：HRB400CR HRB500CR

英国标准：BS4449:1997：B550B 460B G500 G460

日本标准：JISG3112-2010：SD345 SD390 SD490

美国标准：ASTM A615：GR40 GR60 GR70

澳洲标准：AS4671:2001：300E 500E

加拿大标：CSAG30.18-M92：400W

新加坡标：SS2:PART2：1999：BR500

牙买加标准、韩国标准、德国标准及其他guojibiaozhun

主要用途：广泛用于房屋、桥梁、道路等土建工程建设。

包装：钢带困扎

主要产地：螺纹钢的生产厂家在我国主要分布在华北和东北，华北地区如首钢、唐钢、宣钢、承钢等。

化学成分

牌号	化学成分，100%					
	C	Si	Mn	P	S	Ceq
HRB335	0.25	0.8	1.6	0.045	0.045	0.52
HRB400	0.25	0.8	1.6	0.045	0.045	0.54
HRB500	0.25	0.8	1.6	0.045	0.045	0.55