

# 方块蓄排水板 蓄排水板尺寸 屋顶绿化蓄排水板厂家

产品名称	方块蓄排水板 蓄排水板尺寸 屋顶绿化蓄排水板厂家
公司名称	山东泰安永立土工材料有限公司
价格	5.00/平方米
规格参数	品牌:程源 型号:2公分3公分 规格:333*333 , 40*400,555*555
公司地址	山东泰安东部高新技术开发区
联系电话	0538-6632127 13563802394

## 产品详情

方块蓄排水板/蓄排水板尺寸/吉林屋顶绿化蓄排水板厂家

13563802394蓄排水板能够提供有效、畅通的层内构造空间，能够满足国内各个地区不同降雨强度下的排放强度要求，完全适合依靠积水自重达到自由排放要求;并能实现一定的蓄水效果。多用于屋顶绿化和室内种植。表面凹凸型，块儿状，蓄排水板的尺寸多种，有333\*333,400\*400和555\*555的。价格公道，服务周到。

蓄排水板采用高密度聚乙烯（HDPE）经加热加压定型形成的一种既能营造具有一定立体空间支撑刚度的排水通道，又可蓄水的一种轻型板材。该种板材自身就具有蓄水、排水两种综合功能，板材具有空间刚度极高的特点，抗压性明显优于同类产品（可以通过现场试验检验），能够承受400Kpa以上的高抗压负荷，同时可以承受在种植顶板回填土过程中机械碾压的极端负荷情况。具有营造层内排水、排放土壤内渗透水、存蓄部分渗透水等功能。

排水板、蓄排水板订购热线：13563802394

蓄排水板的安装施工根据设计图要求铺设，板材采用扣合的搭接方式。

方块蓄排水板/蓄排水板尺寸/屋顶绿化蓄排水板特点：

- 1、施工方便、维护简便且经济。
- 2、耐负荷及耐久性强。
- 3、能确保将多余水快速排走。
- 4、蓄水部分能将部分水储藏起来。

5、能给植物生长提供充足的水份与氧气。

6、量轻及屋顶隔热保温功能强。

## 一般施工工艺

### 1、工艺流程

基层验收 规划弹线 空铺蓄排水板 扣合搭接扣 自检验收 检查验收 铺设聚酯无纺布 自检验收 检查验收。

### 2、操作要点及技术要求

(1)要保持每片排水板扣接好。

(2)无纺布搭接严密，避免土体进入排水通道，阻塞排水。

### 3、回填方法

为了防止运土车辆对蓄排水系统的破坏，回填需要由周边向内回填，工序如下：

(1)在回填时才先行铺设无纺布，无纺布铺设完毕后验收合格随后回填土。

(2)在回填土上行走车辆，要注意回填土的厚度，回填土厚度 500mm后方可在上面行走车辆。

方块蓄排水板/蓄排水板尺寸/吉林屋顶绿化蓄排水板厂家

【厂家供货 价格优惠 质量保证】135-6380-2394