脉动真空灭菌器

产品名称	脉动真空灭菌器
公司名称	济南宁乐医疗器械有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:新华 型号:XG1.UCD-135M 容积:135L
公司地址	济南市天桥区蓝翔中路南（6号）天桥区科技孵化器大楼516室
联系电话	13026589621

产品详情

脉动真空灭菌器　　**设备性能**

1、节约能源：与普通下排汽形式相比，节约蒸汽量50%。

2、脉动抽真空方式，抽出冷空气，使灭菌更彻底。

3、节省时间：灭菌周期30分钟至80分钟。

4、对灭菌物品的损害小：排除空气，减少灭菌物品氧化。

5、对于需要干燥的灭菌物品，真空干燥方式使干燥时间大大缩短。

6、全自动控制，大大减轻操作人员劳动强度。

脉动真空灭菌器 **设备简介**

xg1.ucd系列脉动真空灭菌器符合gmp规范要求的高档次消毒灭菌装置，三次预真空灭菌，也是医院、制药、生物工程等行业理想的更新换代产品。 该系列灭菌器可广泛应用于生物工程、医疗卫生、实验动物、制药行业等领域对灭菌要求极高的生物制品、器皿、无菌衣、医疗器械、医用敷料等物品的灭菌处理。 适用于口腔科、眼科、手术室、供应室、透析室、产房等医疗卫生部门，对所有包装的或无包装的：实心器械、a类空腔器械（牙科手机、内窥镜）、植入性器械、敷料织物、橡胶导管等物品的灭菌。

脉动真空灭菌器 **设备特点**

1.专业化、系统化的程序配置，标配有织物、器械、橡胶、快速、液体、管腔等灭菌程序，并配有bd、pcd、泄露测试等辅助程序。 2.温度、压力、时间、运行状态、故障报警液晶显示。
3.智能化干燥系统，器械干燥后残余湿度不超过0.2%，敷料干燥后残余湿度不超过1%。
4.内置蒸汽发生器，微电脑控温技术，省时节能。 5.配置打印机、打印日期、时间，过程参数。
6.超温自动保护置、门压力温度双向安全联锁装，超压自动泄压的安全阀、短路保护、过压保护。
7.完善的四级权限管理系统，有效防止误操作，权责分明。

脉动真空灭菌器 **设备参数：**

订货号	xg1.ucd-100m	xg1.ucd-135m	xg1.ucd-185m	xg1.ucd-300m
设计压力	-0.1/0.28mpa			
最高工作压力	0.23mpa			
真空下限	-0.080mpa			
灭菌温度	105-136℃			
温度显示精度	0.1℃			

压力显示精度	1kpa			
腔体材料	06cr19ni10不锈钢（304不锈钢）			
容积	100l	135l	185l	300l
内腔尺寸（φl）	400×850mm	500×710mm	500×950mm	632×1000mm
外形尺寸（l×w×h）	1250×730×1660mm	1110×750×1742mm	1350×750×1742mm	1400×890×1780mm
净重	260kg	400kg	460kg	750kg
电压	380v	380v	380v	380v
电源频率	50hz	50hz	50hz	50hz
功率	11kw	11kw	11kw	17kw
市场参考价	70400	90200	95700	106000

【咨询经销价热线】联系人:张经理　电话：15853179052
企业qq：2355938965

脉动真空灭菌器　　**设备系列：**

另有代理的威高脉动真空灭菌器，明太脉动真空灭菌器，自产博科脉动真空灭菌器。本公司主要业务：卡式灭菌器（科特、新华、赛康），高压蒸汽灭菌器（新华、博科、滨江、博迅、申安），给您最齐全的灭菌器，欢迎咨询！

新华脉动真空灭菌器主要分为

---

most系列：most-t-18 most-t-24 most-t-45 most-t-60 most-t-80

---

xg1 系列：xg1.ucd-100m xg1.ucd-135m xg1.ucd-185m xg1.ucd-300m