

直销KTH33矿用本安型防爆电话机

产品名称	直销KTH33矿用本安型防爆电话机
公司名称	浙江荣通防爆电器设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:荣通 型号:KTH-33 净重:3kg
公司地址	浙江乐清象阳工业区
联系电话	0577-27783191 15967734041

产品详情

直销KTH-33矿用本安型防爆电话机

一、 KTH-33矿用本安型电话机为双音频电话机，与关联设备HDK耦合器及调度台或机可组成煤矿安全通讯系统网，可广泛使用于具有爆炸性混合物的环境中。其防爆标志为“ExibI”。

二、KTH33矿用本安型电话主要特点

- 1、 本机机体为铝合金铸造成型，外型美观，机械强度高。
- 2、 采用国内新型按键号盘（接听式无按键号盘）。
- 3、 机内电路采用国际通用集成电路，具有发号准确，通话清晰，稳定。
- 4、 具备音频、脉冲发号兼容功能（出厂时一般开关置于音频）。
- 5、 整机具有防震、防潮、体积小、重量轻、坚固、耐用、维修方便等特点。

技术参数：

KTH33矿用本安型电话主要技术参数

- 1、 使用条件：

环境温度：-10~40度

环境温度：95度

大气压力：（86~106）KPA

关联设备：HDK耦合器

2、 安全参数

馈电电压：24~60V

最大输入直流电流：30MA

最高振铃开路电压：60V

最大输入铃流：20ma

3、 电声指标：

发送响声评定值： +20dB（0km仿真线） +18dB(10km仿真线)

接收响度评定值: +8dB（0km仿真线） +2dB(10km仿真线)

侧音掩蔽评定值: +2dB（0km仿真线） +8dB(10km仿真线)

振铃声线:80Db

脉冲断续比:16+-0.2:1

脉冲速率:10+-1次/秒

双音频号盘子频率见下表

4、 外形尺寸：112*290*122

5、 整机重量：2、5KG

四、 KTH33矿用本安型电话使用说明：

（1）

将电话机的输入线接至HDK耦合器输出端（耦合器应置于安全区）而耦合器输入端接调度台或机即可。

（2） 当调度台或机为信号制式脉冲信号时，把话机打开把开关“置于脉冲”位。

（3） 摘机后听到拨号音即可拨号，当被叫占线，可按下叉重新拨号即可。

五、 KTH33矿用本安型电话使用注意事项

1、 避免电话机受到强烈震动，冲击和水淋。

2、 电话机在检修时，不得改变电路元件规格和型号，否则将破坏防爆性能。

3、 本机只允许与HDK耦合器使用，禁止与其它关联设备使用。

4、 本机配接的用户线路应满足下列要求：

5、 用户线环阻 1K欧

6、 线间漏电阻 20K欧

7、 分布电容 0.1f/km

8、 分布电感 1mh/km

主要供应地区：

陕西：榆林市_延安市_西安市_铜川市_渭南市_宝鸡市_咸阳市_安康市_汉中市_商洛市

河南：开封_洛阳_平顶山_焦作_新乡_安阳

河北：保定_廊坊_秦皇岛_唐山_邯郸_承德_张家口_石家庄_衡水_邢台_沧州

新疆：乌鲁木齐_石河子市_克拉玛依市_哈密市_喀什_图木舒克市_昌吉市、阜康市、库尔勒市、阿图什市、乌苏

市

山西：太原_大同_运城_临汾_阳泉_晋城_忻州_吕梁_晋中市_长治市_孝义市_介休市

产品图片