

# 吸尘式砂轮机环保型砂轮机3KW吸尘砂轮机

产品名称	吸尘式砂轮机环保型砂轮机3KW吸尘砂轮机
公司名称	济宁市天德立机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济宁市任城区金宇路商动力电商大厦14层1410室
联系电话	0537 2715466 13863753060

## 产品详情

落地式砂轮机具有外形美观、结构简单、使用方便和性能优良的特点，为一般工矿企业中常用设备。当设备启动时，砂轮机和除尘器同时启动，工件磨削产生的粉尘颗粒在风机的负压吸风作用下进入沉降室，大颗粒、重颗粒的粉尘直接掉落在积灰抽屉里面，微细粉尘随气流进入过滤室，当经过滤袋时粉尘附着于滤袋表面，净化后的气体经过风机流入清洁室，经消声后排入大气。当使用一段时间后，除尘器的风量明显变小，用振打清灰装置对除尘器进行清灰，将附着于滤袋表面的粉尘抖落，清灰完毕后可正常使用。

### NO.1【TA的用途】

除尘式砂轮机为组合箱式机体，由砂轮机和小型除尘器组合而成，主要用于机械、铸造、模具等行业工件打磨、抛光及其它岗位磨削作业，在作业的同时将磨削产生的粉尘用除尘器收集净化，避免污染车间工作环境，影响员工身心健康。此类除尘器也可与小型切割机等设备配套使用，收集净化切割、打磨等加工过程产生粉尘。

### 除尘式砂轮机的使用

- 1.砂轮机在使用前必须用500伏以上的兆欧表测量其绝缘电阻，其值不小于0.5兆欧。
- 2.砂轮机在使用前应详细检查其零件，是否由于运输而受到损伤或有裂纹，紧固件是否有松动现象，如有应加以修复和旋紧。特别注意砂轮有无裂纹，可用木槌轻敲，发出清脆声音方可使用。
- 3.砂轮机在使用前，应先用手转动轴伸，观察转动是否灵活轻快，细听有无碰擦声。
- 4.砂轮机及风机旋转方向应与旋转方向指标一致。

5.

砂轮机在操作时，不准将工作物与砂轮碰撞，必须逐渐施加压力，使砂轮不受冲击力，避免砂轮爆炸，发生意外事故。

6.砂轮机防护罩除更换砂轮及维修拆除外，平时严禁拆除以保安全。

7.使用中砂轮机二块砂轮磨损其径之差最大不超过20%。

8.

砂轮机在使用中，其声音应始终正常，如发生尖叫声、翁声或其他杂声时，应立即停车检查发声原因，直至设法消除后，方可继续使用。

9.

砂轮机使用布袋除尘,当吸附在布袋中的积灰越来越多时会风机的吸风量,所以应定期打开前门,取下积尘袋,将袋中灰尘倒净。

型号	主电机			吸尘电机			砂轮尺寸	净重	包
	输入功率 (W)	电压 (V)	转速	输入功率	电压 (V)	转速			
M3320	500	380 ~	2840	250/320	380 ~	2840	200 × 20 × 32	57	
M3325	750/900	380 ~	2840	250/320	380 ~	2840	250 × 25 × 32	67	
M3330	2200/1800	380 ~	1440	250/320	380 ~	2840	300 × 40 × 75	113	
M3335	2200/2000	380 ~	1440	250/320	380 ~	2840	350 × 40 × 75	123	
M3340	3000/3500	380 ~	1440	250/320	380 ~	2840	400 × 40 × 127	133	

主营产品：

划线机、环氧地坪打磨机、抹光机、振动梁、抛光机、振平尺、凿毛机、铣刨机、压路机、路面切割机等。

联系方式：

电话：13863753060      田经理

座机：0537—2715466

QQ: 2138570579