

Q11F内螺纹高压球阀

| | |
|------|----------------------------------|
| 产品名称 | Q11F内螺纹高压球阀 |
| 公司名称 | 阜宁县铭海阀门有限公司 |
| 价格 | 150.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:铭海 型号:DN6-DN50 保质期:18个月 |
| 公司地址 | 江苏省阜宁县经济开发区昆仑路999号 |
| 联系电话 | 0515-88893990 13115260931 |

产品详情

品牌：铭海 型号：Q11F 材质：不锈钢 连接形式：内螺纹 结构形式：浮动球球阀 公称通径：15
适用介质：各种高腐蚀化学介质 压力环境：高压 工作温度：高温 标准：国标 流动方向：双向
驱动方式：手动 零部件及配件：阀体 用途：截止 类型(通道位置)：直通式 作用对象：电站 规格：
DN6-DN50 包装：纸箱，木箱 运输：快递，物流 保质期：18个月

铭海Q11F内螺纹高压球阀产品服务承诺 专业技术、专业制造、专业服务，阜宁铭海阀门有限公司致力于满足用户的期望，不断提升服务质量，精益求精，“真诚的服务”是铭海永恒的主题。公司严格按照ISO9001-2000质量体系认证要求，质量严格把关，责任到人，确保生产、销售、服务的健康运行。加强与用户沟通，竭诚为广大客户提供优质产品，至善至美服务。特此我公司做出如下承诺：

一、产品严格按中国 GB、HG 标准和美国 API 等标准设计、制造、验收。

二、售前服务 / 产品介绍，技术交流，非标产品设计，疑难解答。三、售中服务1、信守合同，保证及时供货，随时保持与客户联系。2、对特殊或复杂的产品，我公司安排技术人员对用户进行产品使用、故障排除、调试及维修进行培训和指导。四、售后服务1、森品产品质保期为自出厂起 16 个月，实行“三包”服务（包退、包换、包修）。2、产品在使用中我公司将定期组织技术、质检人员进行访问，征询用户对产品质量、使用状况、改进意见等方面的反馈，以便进一步提高产品质量。3、对用户投诉质量问题，快速作出反应，售后服务人员在 24-36 小时（省外 48 小时）赶赴现场。4、对售后服务，要求用户填写服务后的质量反馈信息表，并作出鉴定意见，以便进一步提高铭海的服务质量。

Q11F二片式内螺纹球阀，内丝球阀的简介：一Q11F二片式内螺纹球阀方形高压球阀，方形内螺纹球阀，Q11F,Q11SA内螺纹球阀球阀的作用：Q11F,Q11SA内螺纹球阀，主要是锻钢锻造制造工艺，螺纹采用数控车床精成而成，它的关闭件是一个球体，球体绕阀体中心线旋转来达到开启，关闭的目的，主要作用是用来切断，分配和改变介质的流向 二Q11F二片式内螺纹球阀方形高压球阀，方形内螺纹球阀，Q11F,Q11SA内螺纹球阀的工作原理：关闭时逆时针转动手柄，手柄通过阀杆转动球阀的球体，让球在阀座内旋转，当手柄旋转90度时，球体也旋转了90度，从而让球体跟中间的密封圈一起，堵住阀体的通道，达到关闭的目的。开启时顺时针转动手柄，手柄通过阀杆转动球阀的球体，让球体在阀座内旋转，当顺时针转到90度时，球体的中心孔刚好对准阀体的通道，从而流体可以通过阀体和球，达到开启的目的。三 Q11F二片式内螺纹球阀方形高压球阀，方形内螺纹球阀，主要标准：设计制造:GB/T12224-1989,JB/T7747-1995，螺纹标准GB/T7306.1，常用的螺纹为G，ZG，R，RC，M，ZM，NPT，PT，BSPP，BSPT，通常用G螺纹四，主要型号：Q11F-16，Q11F-25，Q11F-32，Q11F-40，Q11F-64，Q11F-160，Q11SA-16，Q11SA

-25, Q11SA-32, Q11SA-40, Q11SA-64, Q11SA-160, Q11F-16P, Q11F-25P, Q11F-32P, Q11F-64P, Q11F-160P, Q11SA-16P, Q11SA-25P, Q11SA-64P, Q11SA-160P, Q11F-16R, Q11F-25R, Q11F-64R, Q11F-160R, Q11SA-16R, Q11SA-25R, Q11SA-64R, Q11SA-160R

主要规格：DN6=1/8, DN8=1/4, DN10=3/8, DN15=1/2, DN20=3/4, DN25=1 主要零件材料：手柄套-塑胶, 手柄304, 密封圈聚四氟PTFE, 球体304, 316, 阀体CFM8, 304, 316, 阀杆304, 316, 螺栓螺帽304, 316, Q11F, Q11SA内螺纹球阀的主要一些别名：内螺纹球阀, 内丝球阀, 碳钢内螺纹球阀, 不锈钢内螺纹球阀, 304内丝球阀, 316内丝球阀, 锻钢内螺纹球阀, 锻钢内丝球阀, Q11F内螺纹球阀, Q11SA内螺纹球阀, Q11SA内丝球阀

六Q11F-160P, Q11F-100P方形高压球阀, 方形内螺纹球阀, Q11F, Q11SA内螺纹球阀的主要优点：

1体阻力小, 全通径的基本没有流阻 2结构简单, 经济实用, 安装方便快捷

3紧密可靠, 密封性能好, 球体能很好的跟阀体实行密封, 在真空中都可以达到良好的密封性能

4操作方便, 开闭迅速, 从全开到全关只要旋转90°, 便于远距离的控制

5维修方便, 球阀结构简单, 密封圈一般都是活动的, 拆卸更换都比较方便 6耐腐蚀性能好, 在全开或全闭时, 球体和阀座的密封面与介质隔离, 介质通过时, 不会引起阀门密封面的侵蚀。

7适用范围广, 通径从小到几毫米, 大到几米, 从高真空至高压力都可应用

8由于球阀在启闭过程中有擦拭性, 所以可用于带悬浮固体颗粒的介质中

9 Q11F, Q11SA内螺纹球阀可以带锁, 防止误操作带来的危险, 安全可靠

11 Q11F, Q11SA内螺纹球阀两端连接为内螺纹式, 安装拆装都十分方便, 快速, 简单, 经济实用 适用场合：在各种化工, 机电工程, 机械制造, 船舶, 电力, 石化, 冶金, 水暖, 水处理, 机械设备制造, 气动管路, 液压管路, 等诸多行业大量应用 12定货注意事项：定货时讲明阀门的名称, 型号, 材质, 规格, 工作的介质, 温度, 压力, 如有特殊要求请来电讲明, 发货时物流方式, 货期, 包装要求, 如有特殊要求请来电讲明

七Q11F二片式内螺纹球阀方形高压球阀, 方形内螺纹球阀, 安装注意事项：1手柄的安装空间要留出, 不然开关都不能达到90度,

2阀门的拆装空间要留出, 不然以后整个阀门的拆装就十分的麻烦,

3不能作为节流用, 因为球阀是球体旋转开关的, 节流用会损坏球阀

4不要损坏球阀的螺纹, 运输过程中不要重物压, 压坏阀杆就会密封不严,

5温度高的, 压力高的场合要先把流体总开关关掉, 以防流体流出来伤人。

6 Q11F, Q11SA内螺纹球阀尽量少拆装, 不然螺纹由于多次重复安装会变形, 会出现密封不严的现象 7

Q11F, Q11SA内螺纹球阀密封一般是聚四氟密封, 304和316材质具有良好的耐腐蚀性能, 在电力, 机电工程, 仪表管道, 气动管道, 液压管道, 化工, 石化, 冶金, 船舶, 机械制造, 纺织机械, 食品机械, 等场合大量应用 阜宁铭海阀门有限公司可以定做各种非标Q11F, Q11SA内螺纹球阀, 可以来电来函洽谈 材质有铸铁、铸钢、黄铜、青铜、不锈钢304、316等；连接方式有螺纹、法兰、焊接、卡箍；传动方式有：手动、涡轮传动、气动、电动；标准有：国标GB HB、美标API ANSI、德标DIN、日标JIS。