

1000kva稳压器 三相全自动补偿式电力稳压器

产品名称	1000kva稳压器 三相全自动补偿式电力稳压器
公司名称	沪诞电气设备制造（上海）有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:沪诞 型号:SBW-F-1000KVA
公司地址	上海市松江区小昆山镇港业路158弄2号B9幢
联系电话	021-54400790 13818694209

产品详情

电力稳压器分为单相与三相两种，采用国际先进的补偿技术设计制造，具有容量大，效率高，使用维护方便，运行可靠的特点。可与任何性质负载匹配，广泛应用于交通，邮电，通讯，广播电视，计算机系统，注塑，数控机床及各种电动机等设备，并为进口ct机等医疗设备，各种电梯配套特种机型。

三相全自动补偿式电力稳压器主要技术参数：

稳压范围:额定输入电压 $\pm 20\%$ (或依客户要求订制) 输出精度: $\pm 0.5\% \sim \pm 1\%$ ($\pm 10\%$ 内可调)

工作频率:50/60hz $\pm 5\%$ 使用效率:大于98% 波形失真:正弦波不失真

超载能力:150%(60min) 300%(10min) 工作环境:温度 $-20^{\circ}\text{c} \sim 45^{\circ}\text{c}$ 湿度 $0\% \sim 90\%$ 线圈耐温:h级 180°c

设备噪音:全载 65db(距离箱体1m处) 绝缘电压:线圈对导体2500v60s(10ma)

绝缘电阻:线圈对地 100m 反应时间: <0.8 秒 接地电阻: 0.1 爬电距离: >8 mm 耐震系数:0.3g 长期连续工作，手动/自动切换，设有过压保护、缺相、相序保护及机械故障自动保护，以及体积小，重量轻，使用安装方便，运行可靠等优点。

三相稳压器的安装方法：

首先，将稳压器输入接到配电板上，并在用户配电板上安上符合本仪器功率保率的保险丝，以确保用电安全。第二，将用电设备的电源接到本仪器的输出端子上，注意用电器的额定输入电压值应与稳压器的输出一致，切勿接错。第三，先开启稳压器的电源开关，工作指示灯亮。观察电压表指示值是否正常。输出电压正常时，再开启用电设备电源开关，本稳压器即能自动调整电压，正常供电。第四，当用电设备长期不用时，请关闭用电设备的电源开关，以减少耗电和延长稳压器的使用寿命。第五，稳压器不得过载使用。市电电压较低时，输出容量减少，应相应减少稳压器负载。第六，当选用电器有冰箱、空调、水泵等有电机运转的设备时，应选择3倍以上容量的稳压器，以免设备启动电流超过稳压器保险丝电流或过流保护断路器电流使稳压器保险丝熔断或断路器跳闸或压降太大而无法工作。第七，与稳压器连接的导线应有足够截面，防止发热和减少压降。容量2kva以上的稳压器采用端子连接，应选用单根铜质导线，并尽量拧紧端子螺丝，防止连接处发热。第八，无论是单相或三相稳压器，在接好所有输入输出线后，应先关掉负载的电源开关，再开启稳压器，检查输出电压正常后，再开启负载的电源开关。产品特性参数

型号规格 (sbw三相全自动补偿式电力稳压器)

相数	型号规格(kva)	额定容量(kva)	输出最大电流(a)	外形尺寸 深 × 宽 × 高(mm)	柜数	重量(kg)
三相	sbw-20	20	30	600 × 720 × 1240		280
	sbw-30	30	45	600 × 720 × 1240		300
	sbw-50	50	76	600 × 720 × 1240		320
	sbw-60	60	91	600 × 720 × 1240		320
	sbw-80	80	121	650 × 820 × 1340		460
	sbw-100	100	152	650 × 820 × 1340		480
	sbw-120	120	182	650 × 820 × 1340		500
	sbw-150	150	227	900 × 770 × 1600		650
	sbw-180	180	273	900 × 770 × 1600		680
	sbw-200	200	303	900 × 770 × 1600		700
	sbw-225	225	341	1000 × 820 × 1690		800
	sbw-250	250	379	1000 × 820 × 1690		830
	sbw-300	300	455	900 × 1100 × 1860		1040
	sbw-320	320	485	900 × 1100 × 1860		1050
	sbw-350	350	530	900 × 1100 × 1860		1080

	sbw-400	400	606	900 × 1100 × 1860		1100
	sbw-450	450	681	900 × 1100 × 1860		1120

三相	sbw-500	500	758	900 × 900 × 1860	双柜	1500
	sbw-600	600	909	900 × 900 × 1860		1600
	sbw-800	800	1212	1000 × 800 × 1860	三柜	2600
	sbw-1000	1000	1515	1000 × 800 × 1860		3150
	sbw-1200	1200	1818	900 × 900 × 1860	四柜	3650
	sbw-1400	1400	2121	1000 × 1100 × 1860		4200

物流说明：

小件商品发汇通快递,如汇通不到的地方默认发顺丰速递,货到付邮费;
 货物发物流.运费比较便宜,不过需要货到自提.关于签收:我们的每件产品都是经过仔细检查后才发货,请买家收货时确认物品完好后再签收,为了保障您的权益,签收前请仔细检查,验货时发现货物有问题或运输损坏,请不予签收并及时联系我们,物流公司返回后我们免费重新发货。售后服务:如果您在收货、安装使用试遇到问题,请随时联系我们,我们可以随时提供专业的指导,如果在收到货物后发现产品本身质量问题(非人为、无使用)需退换货者,经确认我们会无条件退换货,并负责相关费用。本店已加入消保,支持7天免费退换货,请您放心购买;本店以公司名义承若质量三包,质保两年,终身维护。因产品质量问题产生的维修费用本店全部承担,做到真正的免费维修,让您售后无忧。
 销售部电话:021-54400790 021-54402562 技术咨询:13818694209 18964891528
 qq:2918087708 1193769689 413722252