

# 低价促销 光缆交接箱，smc144芯光交箱

产品名称	低价促销 光缆交接箱，smc144芯光交箱
公司名称	慈溪市诚联电子有限公司
价格	650.00/个
规格参数	品牌:台 型号:CL-144GJX-3
公司地址	慈溪市横河镇石堰村翁郎桥106号
联系电话	0574-63264015 15858433044

## 产品详情

144芯光缆交接箱主要技术指标 1、 工作环境 工作温度：-40 ~+60 相对湿度： 95%（+40 ）  
大气压力: 70Kpa~106Kpa 2、 144芯光缆交接箱箱体防护等级达GB4208标准中IP65级要求。 3、  
绝缘电阻：接地装置与箱体金工件之间的绝缘电阻应不小于 $2 \times 10^4 M$ ，试验电压为直流电500V。 4、  
耐电压水平：接地装置与箱体金工件之间的耐电压水平应不小于3000V（直流电）1min不击穿无飞弧。  
5、 光纤连接器损耗（含插入、互换、重复）不大于0.5dB。 6、 光纤连接器回波损耗：PC型 40dB  
UPC型 50dB APC型 60dB 7、 光纤连接器插拔耐久寿命>1000次

144芯光缆交接箱特性：

- 光缆交接箱是用于室外的主干光缆与配线光缆连接的接口设备，能够实现光纤的接续和配线有直接连接和交叉连接的功能。
- 采用熔配一体化抽à-式模块，使交接箱容量大，密度高。
- 箱体采用高强度SMC聚脂箱体，具有光缆交接箱是室外光缆接入网中主干光缆与配线光缆节点处实现室外光纤配线的设备，可以良好抗腐蚀、耐老化性能，能抵受剧烈的气候变化以及适应恶劣的工作环境。
- 箱体具有良好的密封性能，防护等级达到GB/T4208 IP65级。
- 具有很好的安装性能及防破坏功能。
- 箱体具有安全可靠的光缆固定与接地保护装置。
- 光缆交接箱体箱材料为SM,容量0~576芯。