

邦奥47寸壁挂安卓网络版广告机

产品名称	邦奥47寸壁挂安卓网络版广告机
公司名称	深圳市邦奥电子技术有限公司
价格	3500.00/台
规格参数	品牌:邦奥 型号:BA-AHY471G
公司地址	深圳市龙华新区龙胜综合服务大楼616
联系电话	075-27707616 13421323691

产品详情

一、产品规格参数 (BASE SPECIFICATION)

应用范围：在公路、铁路、民航调度指挥中心，军队作战指挥中心，油田、工厂、矿山、电力、水利、监狱、中心，电视台、商场。

规格型号 BA-AHY471G

屏幕尺寸 47英寸

屏幕类型 TFT-LCD/LED

显示尺寸 1039.68mm (H) x 584.82mm (V)

显示比例 16:9

最大分辨率 1920 × 1080

显示点距 0.5415mm (H) × 0.5415mm (W)

显示色彩 16.7M

亮度 450cd/m²

对比度 3000 : 1

视角 (上/下/左/右) 89° / 89° / 89° / 89°

输入接口

响应时间 6ms

USB接口 USB × 1/2

VGA 预留可选

RJ-45 × 1

SD/CF卡 × 1

TV接口 预留可选

电源 AC110-240V

最大功耗 110W

最小功耗 3W

外形尺寸 1138mm × 692mm × 50mm (仅做参考 可订做)

二、网络版广告机功能优势 (NETWORK EDITION ADVERTISING MACHINE FUNCTION ADVANTAGE)

1. 主控电脑 (Media Server) 控制：连接至局域网中的一台或多台主控电脑 (Media Server) ，可随时发送命令单独控制一台或多组广告机 2.

自动下载播放：广告机可以随意或按照预设定的"任务表"从主控电脑 (Media

Server) 下载各种广告短片，下载完成后自动播放 3. 预约下载和预约播放：广告机按照预先编辑设定的休

眠、启动时间、预约下载时间、预约播放时间等参数自动工作 4. 滚动通知显示：可在屏幕底部显示水平

滚动文本字符，方便各种需要文字通知场合。可随时通过主控电脑 (Media Server) 更新显示内容 5. 支持

RSS新闻供稿：可自动连接至Sina、Sohu、CNN等网站获取实时新闻，在屏幕底部滚动通知区域内显示出来 6. 丰富的控制指令：创建群组和用户帐户 / 播放 / 停止 / 音量设定 / 打开和关闭视频输出 / 重启 / 关机 /

格式化CF卡 / 发送文本通知 / 发送RSS新闻 / 发送播放列表 / 发送自动下载播放命令 /

读取CF卡状态、容量、文件名等。 8. 可以远程发布即时的文字滚动信息.如促销信息、会议通知、特价信息、寻人启示、供求信息、新产品上市信息等.可远程任意进行临时字幕或图片的插播。可实现分屏播放

，实现业务多元化 9. 可远程对广告机进行实时的自动检测、监控并形成检测状态报告。同时可自动将故障信息传送到指定的邮箱中(可选) 10. 可远程实时对广告机播放的广告内容、次数、时间进行统计并形成统计报告提供给广告购买商作为广告费用计算的凭据。

三、主要功能特性 (THE MAIN FUNCTION CHARACTERISTICS)

1.

多媒体内容支持音视频编码格式：将要播出的多媒体内容加载系统，供节目规划使用。支持各种多媒体档案格式，包含：MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, AVI, VOB, DAT, JPEG, BMP等。 2.

自动开、关机：可设定多个时段自动开、关的时间 3.

断电记忆：支持节目断电记忆，可设定重新来电后，节目从断电前第几秒继续播放 4. 音画模式：

播放图片时有背景音乐 5. 界面语言：操作界面可设定多国语言 (英文，中文等) 6.

播放日志：支持自动保存广告机的所有播放记录且保存时间可调 7. 播放时间定义：图片播放时间可调 8.

滚动字幕：支持滚动字幕、效果指标可调 9. 图片播放方式;可以设置多种图片切换效果 10.

文件分类播放:支持全卡重复播放、纯视频文件重复播放、纯图片重复播放等 11.

时间显示:可查看万年历、时间调整显示、可开关 12. 网络功能：监测网络联机状态 13.
支持媒介类型:支持媒介类型CF/USB，可通过USB更新（SD卡可选） 14.
保护功能:带安全保护锁，防止随意更换CF卡，支持CF卡加密和菜单界面加密 15.
安装方式:支持横向或竖向壁挂安装或台面置放

四、工作储藏环境（OPERATION REQUIREMENT）

请保持机器正确安装，固定在稳固的墙体上；请接入110~240V，50~60HZ稳定交流电源；
禁止太阳直射，防止雨水；空气湿度<95%；工作温度：-0 °C ~ 45 °C 储存温度：-20 °C ~ 60 °C