上海PC阳光板厂家

产品名称	上海PC阳光板厂家
公司名称	上海耿耿塑胶科技有限公司
价格	25.00/件
规格参数	品牌:耿耿 材质:PC 产地:上海奉贤
公司地址	上海市奉贤区金汇镇金钱公路385号
联系电话	021-57485263 13331903183

产品详情

上海阳光板厂家_pc阳光板厂家_上海pc阳光板报价_阳光板生产厂家,上海耿耿塑胶科技有限公司生产的阳光板,采用采用德国"拜耳"公司聚碳酸酯PC原料,板材表面均匀分布有高浓度的UV防紫外线共挤层,可彻底阻挡紫外线对板材的伤害,延长板材使用寿命。主要应用于市政建设、居家装饰和商业应用等方面的需求,板材耐冲击性强,轻质和安装,抗老化,防紫外线。环保,造型美观、方便加工。

耿耿主要生产各类阳光板,包括双层阳光板、三层阳光板、四层阳光板、U型锁扣板、蜂窝阳光板、米字型阳光板等,欢迎来电咨询。

阳光板特点及性能:

- (1) 阳光板透光性: P C板透光率最高可达89%,可与玻璃相妣美。UV涂层板在太阳光下爆晒不会产生黄变,雾化,透光不佳,十年后透光流失仅为6%, PVC流失率则高达15%—20%,玻璃纤维为12%-20%。
- (2) 阳光板抗撞击:撞击强度是普通玻璃的250-300倍,同等厚度亚克力板的30倍,是钢化玻璃的2-20倍,用3kg锤以下两米坠下也无裂痕,有"不碎玻璃"和"响钢"的美称。
- (3)阳光板重量轻:比重仅为玻璃的一半,节省运输、搬卸、安装以及支撑框架的成本。

- (4)阳光板阻燃:国家标准GB50222—95确认,PC板为难燃一级,即B1级。PC板自身燃点是580摄氏度,离火后自熄,燃烧时不会产生有毒气体,不会助长火势的蔓延。
- (5)阳光板防紫外线:PC板一面镀有抗紫外线(UV)涂层,另一面具有抗冷凝处理,集抗紫外线、隔热防滴露功能于一身。可阻挡紫外线穿过,及适合保护贵重艺术品及展品,使其不受紫外线破坏,防紫外线(UV)保护膜太阳辐射对聚合物材料有明确害处,会使表面产生细纹引起降解。这些细纹易受水,尘和水化学物质和侵蚀。这些对聚合物的影响程度很大程度上程度上依赖于环境参数如地理位置,海拔高度和季节变化等。神龙板材有单面或双面的紫外线保护层,有良好的室外耐侯性能。这种独特的保护保证长期在强烈的紫外线强光照射下,仍能长期使用并保持其光学特性,与其他热塑形材料相比有强大的优势。
- (6)阳光板可弯曲性:可依设计图在工地现场采用冷弯方式,安装成拱形,半圆形顶和窗。最小弯曲半径为采用板厚度的175倍,亦可热弯。
- (7) 阳光板隔音性: PC板隔音效果明显,比同等厚度的玻璃和亚加力板有更佳的音,响绝缘性,在厚度相同的条件下,PC板的隔声量比玻璃提高3—4DB。在国际上是高速公路隔音屏障的首选材料。
- (8)阳光板节能性:夏天保凉,冬天保温,PC板有更低于普通玻璃和其它塑料的热导率(K值),隔热效果比同等玻璃高7%-25%,PC板的隔热最高至49%。从而使热量损失大大降低,用于有暖设备

的建筑,属环保材料。

- (9)阳光板温度适应性:PC板在-100摄氏度时不发生冷脆,在135摄氏度时不软化,在恶劣的环境中其力学,机械性能等均无明显变化。
- (10)阳光板耐候性: PC板可以在-40 至120 范围保持各项物理指标的稳定性。人工气候老化试验4 000小时,黄变度为2,透光率降低值仅0.6%。

(11) 阳光板防结露:

室外温度为0 , 室内温度为23 , 室内相对湿度低于80%时, 材料的内表面不结露。

阳光板价格报价,透明阳光板价格,pc阳光板的价格报价请找生产厂家,销售出厂价格,工厂直销,量大价优。

我们是工厂,专业生产阳光板的厂家直销,有问题欢迎您的咨询,我们将全心全意的为您服务,以最真诚的心来接听每一次来电,相同的价格比质量,相同的质量比价格,我们以最优质的产品,最真诚的服务来回报您的厚爱。

- (1) 透光性: PC板透光率最高可达89%,可与玻璃相妣美。UV涂层板在太阳光下爆晒不会产生黄变,雾化,透光不佳,十年后透光流失仅为6%,PVC流失率则高达15%—20%,玻璃纤维为12%-20%。(2) 抗撞击:撞击强度是普通玻璃的250-300倍,同等厚度亚克力板的30倍,是钢化玻璃的2-20倍,用3kg锤以下两米坠下也无裂痕,有"不碎玻璃"和"响钢"的美称。
- (3) 重量轻:比重仅为玻璃的一半,节省运输、搬卸、安装以及支撑框架的成本。(4) 阻燃:国家标准GB50222—95确认,PC板为难燃一级,即B1级。PC板自身燃点是580摄氏度,离火后自熄,燃烧时不会产生有毒气体,不会助长火势的蔓延。