

石英砂球磨机厂家石英砂球磨机德锐重机

| | |
|------|------------------------|
| 产品名称 | 石英砂球磨机厂家石英砂球磨机德锐重机 |
| 公司名称 | 巩义市德锐机械有限公司 |
| 价格 | 200.00/件 |
| 规格参数 | 品牌:德锐 型号: SX1628 |
| 公司地址 | 中国河南郑州巩义市河洛路中段（滨河路交汇处） |
| 联系电话 | 13592699388 |

产品详情

石英砂球磨机的特点：1.处理能力大，连续作业优势明显。2.筒体衬板、研磨介质可采用多种材质，耐腐蚀性强，用途广。3.安装、调试方便，易于操作。4.生产效率高，使用成本低廉。

石英砂球磨机出来的细粉经分级机入料系统在引风机引力的作用下进入气流分级机内部充分分散后到达分级区，在分级区物料受到分级叶轮旋转产生的离心力和引风机引力的双重作用，较细的粒子受到的离心力小于引风机引力经过叶轮间隙进入旋风收集器和脉冲除尘器进行收集成为成品，较粗粒子受到的离心力大于引风机引力被甩到分级机筒壁失速后滑落到分级机下部排出。分级机下部排出的粗料经粗料返回系统返回球磨机继续粉磨进行下一个循环。整个系统组成一个闭路循环系统负压运行，无粉尘污染，经引风机排出的气体为符合环保要求的洁净气体。

节能球磨机磨出来的泥浆含水率为30-32%，球磨出来的泥浆在泥浆池过渡一下就可以直接进入喷雾塔造粒，进喷雾塔时的泥浆温度仍有70 - 80 。而间歇式球磨机磨出来的泥浆含水率为34 - 36%，经过浆池陈腐进入喷雾塔时的泥浆温度约30 左右。换句话说，就是节能球磨机磨出来的泥浆含水率比间歇式球磨机磨出来的泥浆含水率低4%，以及充分利用泥浆温度差40 - 50 。通过其节能效率的高低比较就不难理解节能球磨机的先进性。