

# 橡胶废气处理定制,制药厂橡胶废气处理,橡胶废气处

产品名称	橡胶废气处理定制,制药厂橡胶废气处理,橡胶废气处
公司名称	东莞市大川电子有限公司
价格	150.00/件
规格参数	品牌:大川油冷机 型号:WH1574
公司地址	东莞市黄江镇鸡啼岗宝灵一街6号
联系电话	15818480048

## 产品详情

工业废气处理现可行方法及特点5.0

### 10、废气处理方法之十二 低温等离子体技术

原理：介质阻挡放电过程中，等离子体内部产生富含极高化学活性的粒子，如电子、离子、自由基和激发态分子等。废气中的污染物质与这些具有较高能量的活性基团发生反应，最终转化为CO<sub>2</sub>和H<sub>2</sub>O等物质，从而达到净化废气的目的。

适用范围：适用范围广，净化效率高，尤其适用于其它方法难以处理的多组分恶臭气体，如化工、医药等行业。

优点：电子能量高，几乎可以和所有的恶臭气体分气箱脉冲布袋除尘器的常见故障及解决措施。

### 11、废气处理方法之十一 三相多介质催化氧化工艺

脱臭原理:反应塔内装填特制的固态复合填料，填料内部复配多介质催化剂。当恶臭气体在引风机的作用下穿过填料层，与通过特制喷嘴呈发散雾状喷出的液相复配氧化剂在固相填料表面充分接触，并在多介质催化剂的催化作用下，恶臭气体中的污染因子被充分分解。

适用范围:适用范围广，尤其适用于处理大气量、中高浓度的废气，对疏水性污染物质有很好的去除率。

优点:占地小，投资低，运行成本低;管理方便，即开即用。






缺点:耐冲击负荷，不易污染物浓度及温度变化影响，需消耗一定量的药剂。

上述内容仅供参考,详情请致电我们了解,工业废气处理设备安装需了解企业废气排放的浓度、气体性质等

来选择塔体、风管的材质，选用多大风量的风机，配件使用防腐循环水泵等。经过合理规划,达到废气排放标准,安装让客户满意的废气处理设备。

等离子气体净化装置最核心的工艺是利用高压电磁脉冲，将进入装置的气体在电极段释放出大量的电能，从而产生等离子体；等离子体是不同于气态、固态、液态的第四态物质，由高能电子、正负离子、自由基（OH、H、O、O<sub>3</sub>等）和中性粒子等组成。气体经过TDQ等离子气体净化装置的反应器区域时，在高能电子和自由基强氧化等多重作用下，气体中的有机物分子链被断开，发生一系列复杂的氧化还原反应，生成CO<sub>2</sub>、H<sub>2</sub>O等无害物质，正负离子可以清新空气。另外，借助等离子体中的离子与物体的凝并作用，可以对气体中小至亚微米级的细微颗粒物（0.1-0.3微米）进行有效的收集去除。

其主要过程可通过以下反应式表达：（XY-污染物分子，e-电子）



### 东莞市大川电子有限公司承接废水废气产品

东莞市大川电子设备公司拥有自己的生产车间，生产车间占地面积约3000m<sup>2</sup>，

主要生产废水处理产品：一体化生活污水、废水处理设备——该产品出水达到国家一级排放标准；

高浓度有机废水一体化设备——出水达到各行业废水排放标准的一级标准；

电镀及重金属废水处理一体机处理设备——出水达到电镀废水行业的一级标准。

我公司积极推进新产品的研发及生产，现有生产能力的新产品：MBR一体化设备——出水完全达到城市杂用水标准；UF+RO组装设备——出水达到纯水或超出水标准；微电解一体设备、高级氧化一体机设备——高效降解高浓度有机废水。

废气类处理产品：脉冲除尘器设备——处理粉尘类废气达到国家环保标准；喷油房打磨房一体化工程设备——改善喷漆、喷油条件，有效去除漆雾粒子；有机废气治理设备——颗粒活性炭设备、吸附脱附催化燃烧一体设备；酸碱废气处理设备——喷淋塔。噪声类产品：声屏障；消声器；隔声间；隔声门等

公司的核心价值取向：聚环保精英为公司发展的重要支撑，完善的管理服务体系是公司发展的价值归宿。

上述内容仅供参考,详情请致电我们了解,工业废气处理设备安装需了解企业废气排放的浓度、气体性质等来选择塔体、风管的材质，选用多大风量的风机，配件使用防腐循环水泵等。经过合理规划,达到废气排

放标准,安装让客户满意的废气处理设备.