

# 变径回转窑设备,变径回转窑,德锐重机多图

产品名称	变径回转窑设备,变径回转窑,德锐重机多图
公司名称	巩义市德锐机械有限公司
价格	100.00/件
规格参数	品牌:德锐 型号:VT1869
公司地址	中国河南郑州巩义市河洛路中段（滨河路交汇处）
联系电话	13592699388

## 产品详情

变径回转窑的短火焰煨烧是指变径回转窑的生产火焰形状较短，出现的短火焰容易形成急烧的现象，主要的表现特点是高温集中。形成变径回转窑短火焰的客观原因主要是燃料煤粉的挥发含量较低，或者是受变径回转窑设备的自身限制，造成变径回转窑的烧成带缩短。生产中也存在一种人为原因，就是在变径回转窑的物料预热不充分的条件下，缩短变径回转窑的火焰，快速提高火焰温度，短时间完成变径回转窑的物料的煨烧。这种现象非常容易造成变径回转窑的物料煨烧不均匀，短时间的急速的煨烧，经常会出现煨烧不充分的状况，严重影响到变径回转窑物料的生产质量。

德锐变径回转窑设备的轴向下滑速度相对来说还很大，变径回转窑轴向运动的移动规模，运转速度也需求操控。滚圈、小齿轮的宽度以及窑头、窑尾的密封设备，答应筒体轴向移动的长度是有限的，过大的轴向运动规模将这些作业部件的失效，移动量过小，相同会在托轮外表构成轴肩，使窑体在温度变化时无法自由地弹性。

### 变径回转窑技术特点：

窑体采用优质镇静碳素钢或合金钢板卷制并自动焊接；

轮带、托轮、开式齿轮采用合金铸钢；

滑动轴承采用大间隙不刮瓦轴承；

传动装置采用硬齿面减速器，弹性膜片联轴器，直流电机拖动；

采用液压挡轮；

窑头、窑尾分别采用鳞片叠压和气缸压紧密封；

设有慢速驱动装置。