酒店铸铁旋转楼梯武汉旋转楼梯逸步楼梯查看

产品名称	酒店铸铁旋转楼梯武汉旋转楼梯逸步楼梯查看
公司名称	武汉铁工世家金属制品有限公司
价格	200.00/件
规格参数	品牌:逸步楼梯 型号:GQ1317
公司地址	武汉市硚口区汉西三路长青国际武汉建材大世界A座二楼11号
联系电话	027-85552235 13733523233

产品详情

大理石旋转楼梯部件高精度装修难度最‘大的是旋转扶手，其次是旋转腰线，之后是旋转盖板，旋转侧板， 踏步。由于大理石扶手是悬空对接，对接后的延长线往往会出现偏差，因此对接装修扶手要请专业的装修设计人员进行装置。

关于旋转楼梯，很多人都对它的外形非常推崇，拥有曲折的线条，弧度优美，既能打通垂直空间，本身也如同一件艺术品般站立在我们的家居空间中。它的美观自然重要，但在旋转楼梯的制作和安装过程中，还有许多需要留意的常识，知识，这样才能在美观的同时保证节约装修成本且安全。在家用旋转楼梯的选择安装上，户主需要多采纳专业人士的意见，不能一意孤行，只考虑漂亮，不照顾实用性与安全性。

板式旋转楼梯：这种旋转楼梯没有中间支撑，支撑点在楼梯的底部和上部，主要靠楼梯本身旋转成型。这种楼梯的楼梯梁一般采用焊接矩形管，踏步板、立板均为10mm钢板，要求满焊。楼梯梁的加工很困难，因为实际上是空间曲线，一般是先加工两个立板，立板按实际放样要求进行弯曲成型，在现场安装内侧板后，在现场组对另外三块板，并焊接牢固。踏步板和立板现场安装和焊接。板式旋转楼梯是整体受力模型，踏步立板和面板与楼梯梁刚接，实际计算时，可在模型中按折算成的截面参数考虑受力和传递荷载。这种楼梯在满布荷载时为最不利情况，按此计算满足即可，同时注意对节点的 验算。