pp管_pp管生产厂家_环保优质安全pp管

产品名称	pp管_pp管生产厂家_环保优质安全pp管
公司名称	镇江荣诚管业有限公司
价格	200.00/件
规格参数	品牌:荣诚 型号:SS1201
公司地址	江苏省扬中市经济开发区新星工业园区
联系电话	0511-88200982 15952983860

产品详情

FRPP管道

随着人们生活水平的提高，人们越来越重视健康。在城市饮用水的供给过程中，原来使用的是镀锌钢管对饮用水进行输送，但是镀锌钢管中不可避免的有锌的成分，锌在水中可称为游离的锌分子，而锌分子在人体的聚集无疑会对人们的健康造成威胁。目前，在北京、上海等大城市饮用水的供给中，人们已经逐步采用环保型塑料管道，以取代镀锌钢管的使用。

一般情况聚氯乙烯管由于价格低廉，在不考虑水质影响，在冷水供水系统属于优选管材，而当温度较高时，可选用聚乙烯管或交联聚乙烯管、聚丙烯管、聚丁烯管。

frpp管的保养对于它本身是很重，所以在用frpp管时我们不应该忽略掉，在用手旋转形轴以不松无阻力为佳，过松会产生泄露、过紧影响机械密封的寿命,屡天连续开机时连续运转的应有备件，定期更换维修.更换一般为应拆下来检修。连续运转生产的可随时枪修.

耐酸碱FRPP管

聚丙烯PP管材标准

聚丙烯PP管材执行QB 1929-93标准。

聚丙烯PP管材选共聚级PP聚丙烯管材专用原料生产，一般用途的压力输水，以及饮用水的输送。

聚丙烯PP管材饮用水管卫生性能符合GB/T17219规定。

2聚丙烯PP管材卓越的品质 ◇
长久的使用寿命-----在额定温度、压力状况下，PP管可安全使用50年以上。

卓越的耐腐蚀性能-----PP管能耐大多数化学物品的腐蚀，可在很大的范围内承受PH值范围在1-14的高浓度酸和碱的腐蚀。

优异的抗磨性能-----在输送矿砂泥浆时，PP管的耐磨性是钢管的4倍以上。

良好的卫生性能-----PP管分子中仅有碳、氢元素，无毒无味，卫生性能可靠。

耐热保温节能-----PP管使用温度95度左右，该产品的导热系数仅为钢管的1/200，故有较好的保温性能。

可靠的连接性能-----PP管热熔接口的强度高于管材本体，接缝不会由于土壤移动或载荷的作用而断开。

良好的施工性能-----PP管质轻，焊接工艺简单，施工方便，工程综合造价低。

3 聚丙烯PP管材性能

序号项目要求1短期液压强度（环应力16Mpa,1h，20）不破裂，不渗漏2长期液压强度（环应力4.8Mpa,48h,80）不破裂，不渗漏3长期液压强度（环应力4.2Mpa,170h,80）不破裂，不渗漏4纵向收缩率（110°C）,%≤2

聚丙烯板材

镇江荣诚管业有限公司创办于2005年6月，是生产防腐管材、管件、板材、阀门的专业化企业。公司占地30000平方米，拥有各类资产3000余万元，专业技术人员10余人，管材生产线8条，管件生产线1条，板材生产线1条，具备了8000余吨各类防腐塑料制品的生产能力。公司2006年3月通过了ISO9001-2000质量管理体系认证，2006年11月取得了国家矿用产品安全标志办公室颁发的“矿用产品安全标志证书”