

庆泽网带_链轮_双节距链轮参数的计算

产品名称	庆泽网带_链轮_双节距链轮参数的计算
公司名称	宁津县庆泽网带机械有限公司
价格	150.00/件
规格参数	品牌:庆泽 型号:HF1911
公司地址	山东省德州市宁津县宁津镇刘刚村
联系电话	0534-5536661 13405341864

产品详情

、链轮装在轴上应没有摆动和歪斜。在同一传动组件中两个链轮的端面应位于同一平面内，链轮中心距在0.5米以下时，可以偏差1毫米；链轮中心距在0.5米以上的时候，可以偏差2毫米。但不可以有摩擦链轮齿侧面现象，如果两轮偏移过大容易产生脱链和加速磨损。在更换链轮时必须注意检查和调整偏移量。

、链轮磨损严重后，应同时更换新链轮和新链轮，以保证良好的啮合。不能只单独更换新链轮或新链轮。否则会造成啮合不好加速新链轮或新链轮的磨损。链轮齿面磨损到一定程度后应及时翻面使用（指可调面使用的链轮），以延长使用

常用的链轮结构。小直径链轮一般做成整体式，中等直径链轮多做成辐板式，为便于搬运、装卡和减重，在辐板上开孔，大直径链轮可做成组合式，此时齿圈与轮芯可用不同材料制造！例如C45，不锈钢等材料。

3. 链轮材料

链轮材料应保证轮齿有足够的强度和耐磨性，故链轮齿面一般都经过热处理，使之达到一定硬度。庆泽机械有限公司

推荐用于有冲击的情况。当速比低时，用高齿数链轮可以大大减少链节的转动量、链条的拉伸负荷和轴承的负荷。

庆泽网带机械链轮厂精选品牌生产企业，订主营全国各大煤机厂的矿用链轮组件，这里有更全的型号购选链轮量大更优惠供货及时品质保证，价格合理，值得信赖，山生产基地 我公司的经营理念和宗旨是：服务至上，信誉高!一种实心或带辐条的齿轮,与（滚子）链啮合以传递运动。链轮的主要生产链轮、链条、齿轮、齿条及非标链轮、非标齿条、非标齿轮等机械的加工制造,欢迎广大用户前来咨询应用：被广泛应用于化工、纺织机械、食品加工、仪表仪器、石油等行业的机..