

pp管生产厂家pp管冷热水供应pp管

产品名称	pp管生产厂家pp管冷热水供应pp管
公司名称	镇江荣诚管业有限公司
价格	150.00/件
规格参数	品牌:荣诚 型号:WS1788
公司地址	江苏省扬中市经济开发区新星工业园区
联系电话	0511-88200982 15952983860

产品详情

PP实壁管

PP实壁管

PP管材（玻纤增强聚丙烯管）用经偶联剂处理的玻璃纤维改性聚丙烯材料生产，耐腐蚀、耐高温、耐高压、卫生无毒，可回收利用，适用于工业腐蚀性液体输送（如酸碱液）及市政给排水系统等。

PP管材应用及特点

PP管材(玻纤增强聚丙烯管)用经偶联剂处理的玻璃纤维改性聚丙烯材料生产，耐腐蚀、耐高温、耐高压、卫生无毒，可回收利用，适用于腐蚀性液体输送(如酸碱液)及市政给排水系统。具有较优良的抗冲击性和拉伸强度，重量轻，安装维修方便。FRPP管材因其特有的性能被广泛应用于化工、化纤、氯碱、染料、给排水、食品、医药、污水处理、电解等行业。

特点：

长久的使用寿命——在额定温度、压力状况下，PP管材可安全使用50年以上。

卓越的耐腐蚀性能——PP管材能耐大多数化学物品的腐蚀，可在很大的范围内承受PH值范围在1-14的高浓度酸和碱的腐蚀。

较高的刚度——由于加入了玻纤增强材料使FRPP管材不易变形。

耐热保温节能——PP管材使用温度95度，该产品的导热系数仅为钢管的1/200，故有较好的保温性能。

可靠的连接性能——PP管材热熔接口的强度高于管材本体，接缝不会由于土壤移动或载荷的作用而断开。

良好的施工性能——PP管材质轻，焊接工艺简单，施工方便，工程综合造价低。

frpp管材的基本用途

- 1、建筑物的冷热水系统，包括集中供热系统；
- 2、frpp管建筑物内的采暖系统、包括地板、壁板及辐射采暖系统；
- 3、可直接饮用的纯净水供水系统；
- 4、中央(集中)空调系统；
- 5、输送或排放化学介质等工业用管道系统。

选用frpp管要注意的3点：

- 1、注意管道总体使用系数C(即安全系数)的确定：一般场合，且长期连续使用温度 <70 ，可选 $c=1.25$ ；在重要场合，且长期连续使用温度 >70 ，并有可能较长时间在更高温度运行，可选 $c=1.5$ ； $<>$
- 2、用于冷水(<40)系统，选用PN1.0~1.6MPa管材、管件；用于热水系统选用PN2.0MPa管材、管件。
- 3、在考虑上述三个原则后，pp管材的SDR应不大于管件的SDR，即管件的壁厚应不小于同规格管材壁厚。

大口径FRPP管

FRPP管热熔对接

热熔对接时管材的加热温度应符合以下规定：190-240

热熔对接时，将对接的管子水平固定在对接设备的夹具上，使两根连接管保持水平位置，并且两管要对好中心。

热熔对接应采用具有调节温度的焊接设备。

根据管材材质控制热熔温度和热熔时间。并保持一定的对接推力。

热熔对接连接面应自然冷却。

PP管生产厂家

PP管生产厂家

镇江荣诚管业有限公司（原扬中市永诚塑料管件厂）创办于1995年8月，是生产防腐塑料管材、管件、板材、阀门的专业化企业。公司占地20000余平方米，拥有各类资产2180余万元，专业技术人员30余人，管材生产线8条，管件生产线3条，具备了8000余吨各类防腐塑料制品的生产能力。公司2006年3月通过了IS

O9001-2000质量管理体系认证。2006年11月8日取得了国家矿用产品安全标志办公室颁发的“矿用产品安全标志证书”。

多年来，PP管生产厂家荣诚管业公司本着“诚信为本，科技创新，用户至上”的宗旨，不断引进吸收国内外知名企业先进的塑材生产技术和装备，同时与多家科研院所密切合作，自主研制开发了抗静电阻燃煤矿井下用聚乙烯管材、玻纤增强聚丙烯管材、超高分子量聚乙烯管材、大口径中空壁缠绕管材、管件、板阀门等产品，并广泛应用于石油、化工、电力、冶炼、矿山、化纤、医药、给排水、煤矿、水利疏浚、污水处理等领域，深受用户好评，其中MPE100级煤矿井下用聚乙烯管材，填补了国内空白，公司也多次被评为“重合同守信用”企业，资信“AAA级企业”、“计量合格企业”、“江苏省质量信得过产品”。

PP管生产厂家荣诚管业公司位于水上花园城市--江苏省扬中市八桥镇红光工业区，环境优美，交通便捷，公司全体员工将以高度的敬业精神，严格的质量控制理念和科学的管理方法，及时周到的服务，竭力为我国的塑料管道在各领域的推广和应用作出更大的贡献。