

庆泽网带链轮不锈钢链轮

产品名称	庆泽网带链轮不锈钢链轮
公司名称	宁津县庆泽网带机械有限公司
价格	200.00/件
规格参数	品牌:庆泽 型号:NL1900
公司地址	山东省德州市宁津县宁津镇刘刚村
联系电话	0534-5536661 13405341864

产品详情

庆泽网带机械厂为大家基本介绍同步带轮传动是由一根内周表面设有等间距齿的封闭环形胶带和相应的带轮所组成。运动时，带齿与带轮的齿槽相啮合传递运动和动力，...带轮轂惰链轮备有装有两个轴承，备有多种齿数可供选择，对链条施加张力，防止链条震动、噪音及链轮的啮合不良，有防噪音用树脂型和重负载...基本介绍链轮的应用：被广泛应用于化工、纺织机械、食品加工、仪表仪器、石油等行业的机械传动等链轮

庆泽机械不锈钢链轮，提供好的产品和服务，为您提供质量过硬的链轮，不锈钢链轮资历雄厚不锈钢链轮选庆泽机械有限公司，规格全，技术好，交期短，不锈钢链轮;、齿轮直销，质量有保证,服务贴心周到,价格实惠合理,,研发的链轮多具有20年的设计制造经验，拥有先进的生产设备，专业的技术人员，造就产品不易磨损，使用期限长，材料集45#，不锈钢，尼龙..不等质量可靠、型号多样,成为行业知名品牌,欢迎来电咨询定制。

、链轮装在轴上应没有摆动和歪斜。在同一传动组件中两个链轮的端面应位于同一平面内，链轮中心距在0.5米以下时，可以偏差1毫米；链轮中心距在0.5米以上的时候，可以偏差2毫米。但不可以有摩擦链轮齿侧面现象，如果两轮偏移过大容易产生脱链和加速磨损。在更换链轮时必须注意检查和调整偏移量。

、链轮磨损严重后，应同时更换新链轮和新链轮，以保证良好的啮合。不能只单独更换新链轮或新链轮

。否则会造成啮合不好加速新链轮或新链轮的磨损。链轮齿面磨损到一定程度后应及时翻面使用（指可调面使用的链轮），以延长使用