

昆仑润滑油批发昆仑HM46号液压油昆仑润滑油龙岩

产品名称	昆仑润滑油批发昆仑HM46号液压油昆仑润滑油龙岩
公司名称	深圳市富祥润滑油有限公司
价格	150.00/件
规格参数	品牌:代理壳牌润滑油 型号:DX1208
公司地址	深圳市宝安区沙井锦程路第三工业区(1034号-1109号)
联系电话	18998942161 13544097218

产品详情

昆仑L-HM抗磨液压油系列产品是由优质石蜡基基础油加入多种功能添加剂采用先进的调合技术精细调制而成。经严格的液压泵和使用试验表明，油品不仅具有优异的抗磨性能，还具有良好的抗氧、抗乳化、抗泡、防锈等性能，性能特点：

- 1、优良的粘温性能，保证液压元件在工作压力和温度发生变化的条件下得到良好润滑、冷却和密封；
- 2、优异的极压抗磨性能，减缓设备的磨损，有效延长泵及系统的运转寿命；
- 3、优良的氧化安定性、减缓油品的衰变速度，延长换油期；
- 4、优良的抗泡性和空气释放性，保证系统灵敏、准确、平稳的传递静压能；

5、优良的抗乳化性和过滤性，可使混入油中的水份迅速分离，最大限度地减少过滤器堵塞。

应用范围：主要用于工程机械、建筑机械、矿山机械、轧钢、塑料加工、远洋船舶等各种类型的中、高压液压系统，钢铜摩擦副的叶片泵和柱塞泵等均适用。也适用于中等负荷的工业齿轮传动装置。昆仑L-HM抗磨液压油

性能特点

优秀的抗磨、防锈、防腐性，减缓设备的磨损，延长使用寿命。

优良的抗氧化性，减缓油品的衰变速度，延长换油期。

优良的抗泡性及空气释放性，保证动力传递准确。

良好的抗乳化性，能很好的与水分离。

技术规格

本产品执行GB11118.1-94之L-HM液压油的标准，负荷DIN51524(II)、DenisonHF-O及ISOHM等国际规格，达到国外同类油品的质量水平。

推荐用途

适用于工程机械、建筑、矿山、轧钢、塑料加工等机械的低、中、高压系统。

适用于中等负荷的工业齿轮装置。

典型数据

粘度：32号/46号/68号/100号/150号

注意事项

根据设备用油规定选择粘度合适的油品。

使用及贮运过程中要防止异物污染，严防机械杂质及水混入。

要保持油箱的清洁；换油时，油箱及油路要清洗干净。

不要与其他油品混用，不同类型的抗磨液压油也不得混用。

本产品严禁与内燃机油接触。

包装形式

16L塑桶，170kg铁桶

昆仑天润9000 A3/B3 SL 5W/40高级合成汽油机油 昆仑润滑油天元全合成轿车手动变速箱油GL-4
75W/90 昆仑之星汽油复合剂(燃油宝) 100ML 昆仑之星 DOT 4
全合成 制动液 刹车油 刹车液(7014-1 HZY4) 昆仑润滑油天元全合成SM
10W/40高级轿车用油 昆仑天元5W/30合成高级轿车用油 ()
昆仑天威柴油发动机油CI-4 15W/40 昆仑润滑油天元全合成SM 0W/50
高级轿车用油 昆仑润滑油天元全合成油 1L
昆仑润滑油天威CH-4欧 柴油机油20W-50;15W/40 昆仑润滑油天润8000SJ 15W/40
昆仑润滑油天润9000SL 15W/40汽油机油 昆仑润滑油 汽车用机油 天润7000
15W/40 SG级别 昆仑润滑油天润9000SM 15W/40半合成汽油机油