

SHD-型温湿度表自动检定装置

产品名称	SHD-型温湿度表自动检定装置
公司名称	南京恒股智能科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市鼓楼区建宁路65号
联系电话	18001588198

产品详情

SHD-型温湿度表自动检定装置是用来检测毛发温湿度表（计）、干湿球温度计、数字温湿度表和其它各类温湿度传感器的检定设备，由从事温湿度计量专业检定的人员设计制造；其制造标准依据《JJG205-2005温湿度计检定规程》及其他相关规程。 一 与众不同的特色：

1、自动化程度高，本装置由计算机控制，使用者只需在计算机菜单上设定需要检定的温湿度数据，设备将按设定值自动执行加湿、除湿、加热、制冷。检测完毕自动提醒。 2、稳定性好，检定箱体采用微循环专有技术，风速小于规程要求，无循环死角，保证箱体内任意点上温场和湿场数据均优于规程要求。 3、检定效率高

，采用半导体快速制冷技术，开机15分钟即可开咱检定工作。有效缩短了每批次检测的时间间隔。

4、检测记录自动备份，通过使用箱体内的视频采集技术，有效解决了人眼或视频设备透过多层玻璃读数产生的视觉误差和错记。检定结果自动记录、备份、查询。实现无人值守。 5、人性化设计方便、实用、实惠，人机对话式计算机菜单；检定箱体内设有冷光源照明灯，面板有被检传感器出入线活动密封口，可选择带调节口形式箱体。方便放置被检仪器、调整仪器、读取数据。整机噪声 55 dB,可与国外同类产品媲美。

7、为建标提供服务，设备在出厂前均已通过中国计量科学研究院计量检测 二 主要技术指标：

湿度部分 测控范围：20%RH-90%RH(20)； 波动度： ±0.8%RH(20)

均匀度： 0.8%RH(20) 温度部分 测量范围；5 -50 波动度:

±0.2 均匀度： 0.3 工作室有效容积：120L,外形尺寸：750X800X1380

电源电压；交流220V ±。整机性能符合JJG205-2005温湿度计检定规程》要求 三、整套设备，由SHD-型湿度表自动检定装置、计算机、全套图像监视装置，标准通风干湿表或露点仪（选配），中国计量科学研究院计量证书组成。