山东无缝0毫米液晶拼接显示屏生产厂家

产品名称	山东无缝0毫米液晶拼接显示屏生产厂家
公司名称	济南维康安防电子有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:维康 型号:PJ2000-55LE2 拼缝:0mm
公司地址	济南市花园路17号星河科技园
联系电话	0531-86972111 18653127653

产品详情

1、LED背光源，使整个面板亮度均匀，图像稳定，无变形失真现象，低功耗。

2、超窄的拼接边缝（0mm），更完美的视觉体验。 3、高对比度：液晶屏具有5000：1的对比度。 4、更好的色彩饱和度：产品专业开发的色彩校准技术，可以使拼接墙达到92%的高彩色饱和度，可以通过这个技术，对静止和动态画面进行色彩校准，确保画面输出的精确和稳定。
5、更宽的视角：PVA（Patterned Vertical Alignment）技术即“ 图像垂直调整技术 ”，利用这种技术，可视角度可达双178 °(横向和纵向)。 6、可靠性更好：液晶屏为监控中心、展示中心设计，支持全年365天不停机工作，背光源寿命可达6万小时以上。液晶屏寿命更长。 7、亮度均匀，影像稳定不闪烁：由于液晶屏每一个点在接收到信号后就一直保持那种色彩和亮度，属于数字点对点显示，所以不存在像CRT扫描显示所带来的问题。如图像闪烁等。 8、环保健康：液晶拼接显示屏发热量小、无辐射、无闪烁、不伤眼、不含有害物质（如铅、汞等），是环保健康的拼接幕墙，在欧美一些发达国家， LED拼接幕墙已取代传统的背投式拼接幕墙成为主流。 9、拼接方式任意选择：液晶拼接显示屏，除了拼接数量任意选择外，屏幕的组合方式（m×n）亦有多种选择，可满足不同使用场所的需要 。

型号	PJ2000-55HE5	
液晶面板	类型	55 ” LED Panel
	图像分辨率	1080P(1920×1080)

	像素间距	0.6300mm ×0.6300mm
	亮度	700(cd/ m ²)
	对比度	5000:1
	响应时间	8ms
	显示色彩	16.7M（8-bit）
	视角	178 ° (H) / 178 ° (V)
图像	屏幕比例	16:09
	画质补偿技术	LTI、CTI
	运动补偿技术	AUTO MOVE
	滤波器	3D梳状滤波，数字降噪
	视频制式	PAL、NTSC
信号接口	复合视频输入	CVBS(BNC) ×1；
	复合视频输出	CVBS(BNC) ×1
	电脑信号输入	VGA(DB-15) ×1；1920×1080@60Hz向下兼容
	数字信号输入	DVI(DVI-I)×1；HDMI×1；1080P(1920×1080) 向下兼容
内置拼接控制器	系统集中控制输入	RJ45(RS232)×1；RJ45(ISP)×1
	系统集中控制输出	RJ45(RS232)×2

	功能	整屏拼接显示，单屏独立显示，局部拼接显示，环通显示(复制)，一路信号窗口漫游，画面静止，边框消隐
系统	自动温控系统	自动根据设定的工作温度和实际机器温度，控制风扇的运转、降低噪音、节约能耗、提高液晶拼接单元的稳定性和可靠性
	图像信号增益	更加稳定正确的图像控制，实现图像真实还原，提高系统可信赖性
	操作方式	电脑集中控制
	总线控制	I^2C
	平均无故障时间(MTBF)	60000小时
电源	宽电压设计	100~240V
	功耗	185W
结构	边框尺寸	上:0.9mm; 下:0.9mm; 左0.9mm; 右:0.9mm
	外形尺寸	1211.4mm×682.2mm×150mm（宽×高×深）
	显示区域尺寸	1209.5mm×681.9mm（宽×高）
	安装孔位	600×400（mm）（长×宽）
	外壳材质	全金属外壳，防静电，防磁场，防强电场干扰
	安装方式	标准型机柜、定制型机柜
重量	整机毛重(含包装)	约45Kg
	整机净重	约35Kg

环境	存储温度	-20°C~65°C
	工作温度	0°C~55°C
	工作湿度	10%~90%
品质	品质保证	公安部检测报告/CE/ROHS/CB
	环保标准	所有元器件及包装辅料符合国际环保标准
软件	品质保证	国家版权局计算机软件著作权证书