

三和机械优质供应Ds640输送机

产品名称	三和机械优质供应Ds640输送机
公司名称	杭州临安三和机械有限公司
价格	12000.00/台
规格参数	品牌:三和机械 型号:DS640
公司地址	临安工业园
联系电话	057163782235 18758234039

产品详情

适用范围广。对一般输送设备难以正常输送的高温、大块度、磨琢性强，具有锋利棱角的物料的输送具有独特优势。输送能耗低，承载链是的行走轮为重件，以滚动轮摩擦代替以往采用的滑动摩擦，运行阻力降低55%-65%，大大降低也输送机牵引力和功率消耗。

牵引链与承载链分开，使结构简化，成本降低，且使用寿命长，安装维修方便。承载体系料斗结构。比钢板槽体结构更具有钢性强，承载量大安装维修方便等优点。布置灵活，倾度大，最大倾角可达60度。

装料和卸料部分设有密封和除尘。改善了装卸的工作环境。

可输送一些温度高。容重大，块度大的具有锋利棱角的和磨琢性强的固体物料的输送，但不宜输送粘性大的物料。

输送链为套筒滚子链，连续斗式结构，用于高温熟料的水平，爬坡，(可达60度)输送，其耐湿性和可靠性优于传统的鳞板式输送机，皮带输送机和推动输送机等，单集输送最长可达150m左右，

输送能力大。最大输送能力可达526m³/h,做大倾斜角可达60度。耐高温，可输送温度小于600度以下的物料。

输送链是由牵引。承载链，和正向搭接(或反向搭接)的料斗组成，三部分可自由装卸。

承重件的滚轮中带有滚动轴承，以滚动摩擦代替以往采用的滑动摩擦，运行阻力降低55%-65%，大大减少了输送机的功率消耗。

牵引链与承载链分开，使结构简化，成本降低，安装维修方便。

使用寿命长，牵引链使用节距，套筒滚子链，链条各零件均采用合金钢材料，并经热处理加工，耐磨。输送部分物料的重量由承重件承担；链条不再承担重量，减少磨损。

工艺布置多样，可水平，倾斜，还可以由多段水平，倾斜组合布置。