

气动塑料蝶阀富特推荐

产品名称	气动塑料蝶阀富特推荐
公司名称	郑州富特阀门有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:富特 型号:D641 口径:DN20-DN600
公司地址	郑州市金水区福彩路1号御鑫城8号楼4层15号
联系电话	0371-56639688 15803858517

产品详情

一、气动塑料蝶阀富特推荐技能参数 密封材质 FPM、EPDM、NBR 适用介质 PVC兼容的食品工业化学溶剂 公称压力 1.0~1.6Mpa 适用温度 0~+60
连接方式 对夹 阀结构 A型 可选附件 限位开关、定位器、电磁阀、减压阀
阀体材质 UPVC、CPVC、PP 公称口径 50~300mm 阀芯材质 UPVC、CPVC、PP、PTFE

二、气动塑料蝶阀富特推荐外接尺寸

口径(mm)	英寸	尺寸 (mm)	L	D1	D2-ANSI	D2-JIS	D2-DIN	D3				
H	N-	m-ANSI	N-	m-JIS	N-	m-DIN	250	10	110	255	362	355
350	411	240	12-25	12-25	12-23	300	12	129	311	432	400	
400	490	297	12-25	12-25	12-23	125	5	66	130	216	210	
210	257	165	8-22	8-23	8-18	150	6	74	151	241.55	240	
240	285	177	8-22	8-23	8-23	200	8	87.5	200	298.5	290	
295	343	210	8-22	8-23	8-23	50	2	43	56.5	120.39	120	
125	165	103	4-19	4-19	4-18	65	2 1/2	47.5	70	139.44	140	
145	185	113	4-19	4-19	4-18	80	3	47.5	79	152.4	150	
160	201	115	4-19	4-19	4-18	100	4	57.2	103	190.5	175	
180	229	135	8-19	8-19	8-18							

三、气动塑料蝶阀富特推荐阀门用处

气动塑料蝶阀重量轻、耐腐蚀性强，应用于多个领域，如一般纯水和生饮水的管路系统、排水和污

水管路系统、盐水和海水管路系统、酸碱和化学溶液系统等多个行业领域。

四、气动塑料蝶阀富特推荐长处

- 1、IS05211标准连接为产品的安装更换提供了方便。
- 2、执行器可选带电讯号反馈指示及各类附件以实现自动化操作。
- 3、齿轮式双活塞，输出力矩大，体积小。气缸选用铝金材料，重量轻、外形美观。
- 4、可在顶部、底部安装手动操作机构。齿条式连接可调节开启角度、额定流量。
- 5、两端调节螺钉可使标准产品在 0° 和 90° 有 $\pm 4^{\circ}$ 的可调范围。确保与阀门的同步精度。

五、气动塑料蝶阀富特推荐

手机：15803858517 传真：0371-56639688 电话：0371-56639688

QQ：463617214 网址：<http://www.vtffm.com> 联系人：朱女士 地址：郑州市金水区福彩路1号

本文章来自郑州富特阀门有限公司，版权归富特阀门公司所有：www.vtffm.com