

传递窗 普通型电子互锁传递窗 净化杀菌传递窗

产品名称	传递窗 普通型电子互锁传递窗 净化杀菌传递窗
公司名称	深圳市铭洋净化科技有限公司
价格	800.00/台
规格参数	品牌:铭洋净化 型号:CDC-001 内尺寸:600*600*600
公司地址	深圳市光明新区公明办事处将石下石家南环工业区9号4楼第1间
联系电话	0755-27548220 13612935961

产品详情

传递箱是防止污染最有效的设备。其特点是双门互锁，有效的减少工作人员因运送物品进入净化房的次数，防止外部空气污染净化房。成套设备经济实惠，为净化房最佳的中转达装置。 本设备广泛应用于微细科技、生物实验室、制药厂、医院、食品加工业、LCD、电子厂等等一切需要空气净化的场所。

普通传递窗/风淋传递窗/净化传递窗/不锈钢传递窗/机械互锁传递窗

【配置说明】 1.有机玻璃 2.拉手 3.机械锁 4.门 5.合页

【可选配件】 1.对讲装置 2.不锈钢材料 3.加紫外线灯 4.滚筒 5.记时开关

【主要技术参数】

产品型号	机械互锁	电子互锁
------	------	------

外部尺寸(mm)	W760 × D660 × XH660	W760 × D670 × H660
内部尺寸(mm)	W600 × D600 × H600	W600 × D600 × H600
电源电压	——	220V , 50Hz
箱体材料-表面	冷轧钢板	
箱体材料-内壁	不锈钢	
外观颜色	哑光白色	
箱体表面	1.2mm优质冷轧钢板，表面静电喷塑处理，	

注：可根据客户要求制作非标产品。

风淋式传递窗 传递窗是洁净室的一种辅助设备，主要用于洁净区和洁净区之间或洁净区和非洁净区之间的小件物品的传递，以减少洁净室的开门次数，把对洁净区的污染降低到最低程度。为了减少由于货物进出所带来的大量尘埃粒子，风淋传递窗经高效过滤器过滤后的洁净气流由可旋转喷嘴从各个方向喷射至货物上，有效而迅速清除尘埃粒子，清除后的尘埃粒子再由初、高效过滤器过滤后重新循环到风淋区域内。为了达到吹淋的最佳效果，喷嘴出风口风速能达到20s以上。风淋式传递窗 特点：

- 1、采用更适合洁净室原理的圆弧转角
- 2、外壁为优质冷轧钢板喷塑
- 3、短距离传递窗工作台面采用不锈钢板，平整光洁耐磨

- 4、长距离传递窗工作台面采用无动力滚筒，传递物品轻松方便
- 5、两侧门设有机械互锁或电子互锁装置，确保两侧门不能同时处于开启状态
- 6、风嘴出风口风速高达20s以上
- 7、采用有隔板高效过滤器，过滤效率为：99.99%，确保净化级别
- 8、采用EVA密封材料，密闭性能高
- 9、采用进口电子元器件，性能可靠