

路祥工程投料机渔牌投料机

产品名称	路祥工程投料机渔牌投料机
公司名称	日照路祥工程设备有限公司
价格	150.00/件
规格参数	品牌:路祥工程 型号:DQ1414
公司地址	山东省日照市东港区别家村四号厂房
联系电话	0633-8771069 13686339808

产品详情

产品特性：

国家专利设计独特，安装快捷维修方便；

设备双向随可转换，各类纤维均可使用；

电子称重计量准确，无需增加干拌时间。

品牌：精量特衡

特点: 高精度 智能化 省人工 高效率 称重上料一体机

产品别名: 投料机 定量投料机 定量上料系统 定量添加系统 定量输送上料系统

产品用途：适合各行业 颗粒、粉体、特殊物料的在线连续定量称重、远/高距离送料，尤其在沥青搅拌站现场作为填料添加系统，效果非常理想

定量规格：1-100公斤/次

计量精度：优于 $\pm 50g$

产量：3-5次/分钟

送料风机：根据输送距离而定

关风卸料器：根据定量规格而定

计量精度：0.2级（即2‰）

功能特点:

1. 采用进口高端称重仪表和传感器，保证整机运行稳定可靠；
2. 整机模块化设计，拆装运输、部件检修方便快捷
- 3 集自动称重计量、卸料风送组合成一体，结构紧凑、合理，外观新颖美观、噪声低耗低，操作简便，提高了生产效率，减轻了工人的劳动强度，改善了工作环境；
4. 自动完成计量过程,可与搅拌系统对接，自动送达搅拌系统
5. 高精度设计，有效保证了物料的利用率与配料效果

经常的维护和检修是延长给料机使用寿命，确保正常工作的重要手段，用户应予以重视。对于润滑，应注意以下几点：

1、投料机日常维护：

- （1）投料机采用稀油飞溅润滑，润滑油应根据使用地点、气温条件决定，一般采用齿轮油；
- （2）应保证激振器中的稀油面高于油标高度（通过接头弯管加注），每3-6个月必须更换一次，换油时应用洁净的汽油或煤油清洗油箱、轴承滚道及齿轮表面。

2、投料机安全技术：

- （1）投料机操作人员，须经安全技术教育；
- （2）运转时，严禁机边立人，用手触摸机体、调整、清整、清理或检修等；
- （3）机器设备应接地，电线应可靠绝缘，并装在蛇皮管内，经常检查电机接线是否磨损和漏电。