

# 无骨架油封，大规格Y型油封，大尺寸无骨架油封

产品名称	无骨架油封，大规格Y型油封，大尺寸无骨架油封
公司名称	巨鹿县科辉橡塑制品厂
价格	50.00/个
规格参数	品牌:kh 型号:500
公司地址	河北邢台河北巨鹿经济开发区
联系电话	0319-4360606 13623290941

## 产品详情

Y型油封厂家，科辉密封Y型油封生产厂家，大型Y型密封圈厂家，Y型无骨架油封密封圈厂家，Y型油封厂家Y型油封，河北科辉Y型带骨架油封密封圈定做，Y型油封，Y型密封圈，非标Y型密封圈，大型Y型密封圈Y型油封。

Y形密封圈依靠其张开的唇边贴于密封副偶合面。无内压时，仅仅因唇尖的变形而产生很小的接触压力。在密封的情况下，与密封介质接触的每一点上均有与介质压力相等的法向压力，所以唇形圈底部将受到轴向压缩，唇部受到周向压缩，与密封面接触变宽，同时接触应力增加。当内压再升高时，接触压力的分布形式和大小进一步改变，唇部与密封面配合更紧密，所以密封性更好，这就是Y形圈的“自封作用”。由于这种自封作用，一个Y形圈能有效的封住32MPa的高压。

油封的常用材料有：丁腈橡胶，氟橡胶，硅橡胶，橡胶，聚氨酯，聚四氟乙烯等。选择油封的材料时，必须考虑材料对工作介质的相容性、对工作温度范围的适应性和唇缘对旋转轴高速旋转时的跟随能力。一般油封工作时其唇缘的温度高于工作介质温度20~50℃，在选择油封材料时应予注意。详情请参照:橡胶种类及特性。油封的工作范围与油封使用的材料有关：材料为丁腈橡胶（NBR）时为-40~120℃，亚力克橡胶（ACM）-30~180℃，氟橡胶（FPM）-25~300℃。