

# MSR606全三轨高低亢磁卡读写器

产品名称	MSR606全三轨高低亢磁卡读写器
公司名称	深圳市优力科创电子有限公司
价格	850.00/台
规格参数	品牌:postech 型号:MSR606
公司地址	深圳市龙华新区油松骏龙路玖玖优品文创园一期 二栋一楼
联系电话	0755-66806470 15112552131

## 产品详情

MSR606全三轨高抗磁卡读写器已广泛应用于银行、邮政、证券及商贸等领域。目前市场上使用的磁卡，多数矫顽力为300 Oe，而一般磁卡读写器，也只能读写矫顽力为300 Oe的磁卡。由于矫顽力比较低，经常会发生磁卡丢磁的现象。磁卡如靠近磁性物质（如磁铁，喇叭等）卡上的磁信号会变弱而导致无法正确读出，现在国际上已经越来越多地使用高矫顽力的磁卡，这在国内也正成为一种趋势。

### 一、MSR606读写器功能： 手动式划卡

开机具有自检功能，各轨均能自动识别多种记录，无需命令控制

可用命令切换写卡时的记录格式，记录密度。

具有读写状态灯光、声响双重提示功能。 可用命令切换记录起始位置。

可用命令选择字符集。二、MSR606读写器技术指标 电源：DC+12V 读电流 85mA 写电流 600mA

读取速度：5-50 ips 拉卡速度：10-120cm/s 读写标准：ISO7810/7811-1-5;IBM 低振幅卡：阅读

60%为75-210bpi 错误率：读<0.5%写<0.8% 记录密度：

第一磁道210BPI 第二磁道75BPI/210BPI可选

第三磁道210BPI 记录字符数： 第一磁道：76个字符

第二磁道：37个字符 第三磁道：104个字符

磁头寿命：>150万次 尺寸：212\*64\*63mm 重量：1.4Kg 外壳：ABS 刷卡：手动单方向刷卡

操作环境：-10 至60 湿度：10-85%的湿度，非冷凝 存储环境：-30 至70 湿

度：10-90%的湿度，非冷凝 电 源：输入：100-240VAC，输出：9VDC2A

功耗：整机静态功耗350mA 入数据功耗600mA 通讯：USB接口