

绒毛专用脱水机

产品名称	绒毛专用脱水机
公司名称	泰州市海默机械设备有限公司
价格	14000.00/台
规格参数	品牌:海默 型号:xgp
公司地址	泰州市罡杨镇夏庄村二组
联系电话	13912196996

产品详情

绒毛脱水机介绍

绒毛脱水机的主要部件是不锈钢内胆，内胆四周布有小孔，待脱水的衣物就放在不锈钢内胆中。电动机通过皮带带动不锈钢内胆高速旋转。于是产生很大的离心力，水分因此通过内胆上的小孔被甩出去，被收集后统一排出。一般来说，对于潮湿的衣物，脱水机工作两分钟所达到的干燥效果差不多与烘干机工作二十分钟所达到的效果相同，但是，脱水机无法彻底干燥衣物。所以，一种节约时间和能源的做法是，对潮湿的衣物先进行脱水操作，脱完水后再进行烘干操作。

绒毛脱水机的结构特点

- 1、绒毛脱水机均为三足悬摆式结构，可有效减轻因转鼓内载重不平衡而在运转时产生的地脚振动。
- 2、外壳由不锈钢或钢铁材料制成，转鼓均为不锈钢板制成，笼底座，底盘均为铸铁材料，出水管在底盘下方。
- 3、主轴采用优质钢材经过热处理精加工而成。
- 4、传动部分采用三角胶带传动，由电机直接带动离心式起步轮，可使机器缓步起动，逐步达到设计转速，以保证机器运转平稳。
- 5、机器内有制动开合臂，制动性能好，能使机器迅速停转。

绒毛脱水机使用操作说明

- 1、将需脱水的洗涤物均匀平整地放入转鼓内，注意平衡、不超载。
- 2、开动电机约经90秒钟，机器到达正常运转速度，出水管开始大量流出洗涤液。

3、机器运转约8-10分钟，出水管基本无洗涤液外流，即可切断电源，过1-2分钟，分几次慢慢制动开合臂刹车，机器停转。

变频绒毛脱水机简介：

变频绒毛脱水机该机由三角底盘、铸脚、园底盘、转鼓、外壳、电机等组成。转鼓、外壳均采用优质不锈钢制作。由三角胶带传动，变频控制电机带动起步轮，使机器缓步起动，达到设计转速，以保证机器运转平稳，机器内有制动装置，制动性能好，能使机器在短时间内停止运转。

其控制部分采用进口变频调速控制。备有合理的进出布装置。为国内首创，具有容量大、耗能小和完善的防震、定时、自动和安全控制系统。

24小时服务 13912196996

www.lq7.net www.cn-dk77.com www.yzhaishi.com www.shuaiganji.net www.tzhdshop.com www.tzxyj.net
 www.s0523.com www.tztsj.com www.yjhaishi.com www.lixintuoshuiji.com www.gytpj.com www.cdzdj.net
 www.xituoji.net www.gyxijiji.net www.hantingxy.com www.henanhaishi.com www.maojin6.com www.tzhgj.com
 www.xqgjc.net www.tzwbjx.com www.tzmx.com www.tzskjc.com www.xjysk.com www.jstzfdj.com
 www.wanbangxidi.com www.cngangsisheng.com www.jyxysb.com www.tzhfjxzz8.com www.tzjl88.com
 www.yzyh99.com www.yzyha.com www.spate168.com www.tzbj.cn www.xdijx.com www.yzyh18.com

绒毛脱水机技术参数:

规格	电机总功率Kw	转鼓尺寸mm	最大承载重量kg	外形尺寸mm	机重kg
S755- 500	1.5	500 × 280	25	1000 × 800 × 600	250
S753- 600	2.2	600 × 290	45	1200 × 1000 × 740	450
S752- 800	4	800 × 350	80	1400 × 1200 × 820	780
S751- 1000	5.5	1000 × 370	130	1700 × 1600 × 840	1100
S754- 1200	7.5	1200 × 490	220	2100 × 1720 × 1050	1700
S754T- 1500	10	1500 × 680	500	2100 × 1920 × 1300	2500