

# 洗衣片烘干机，洗衣片生产线，吸色片折叠机

产品名称	洗衣片烘干机，洗衣片生产线，吸色片折叠机
公司名称	杭州智玲无纺布机械设备厂
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	杭州市西湖区三墩镇山联村下确桥百邦科技园
联系电话	0571-81902648 13735585907

## 产品详情

ZL-1600无残留洗衣片生产线

联系方式：13735585907 罗生

一，设备性能及特点：

1. 烘筒 工作原理：原材料经乳化机反应 料槽上浆 恒温烘干 （logo压印） 材料收卷。

切片机 工作原理：材料放卷 牵引 纵向分切 横向切片 自动计数 排列输出，自动完成。

2.烘筒表面经高精度磨光处理，使滚筒表面光滑，无毛刺；并高温调质，表面铁氟龙处理，耐高温，防粘层。

3.本设备采用电热烘干方式，辊筒圆周均布优质加热管，每10-15cm配备，加热速度快，温度均匀，烘干速度可达每分钟5-8米；烘干厚度（50丝-1mm）可调；

3.设备采用双滚筒摩擦收卷，收卷更整齐、紧实，便于分切切片。

4.切片机设备采用电磁阀气动计数装置，左右错位式堆垛计数，计数精确，堆码整齐，方便包装。

5.产品表面可根据客户要求定制logo，让您的产品独一无二，更具个性化。

6.设备采用变频及电器控制装置，整机操作声音轻快，电器布线规范合理，安全，简洁。

7.设备设计理念先进、结构紧凑、速度快、稳定性好、生产效率高。

备注：电加热烘干方式。本设备的加温方式一致采用电加热；电加热温度均匀，加热速度快。

## 二，设备技术参数

型号 ZL-1600

原材料宽度 1600-2500mm（可定制）

烘干速度 2米/分钟

切片速度 1500片/分钟

收卷直径 50cm公分

切片尺寸 10-15cm 纵、横向可调

额定电压/频率 380V/50Hz

总功率 30千瓦

设备重量 4000KG