

PET包装带 PET

产品名称	PET包装带 PET
公司名称	海宁红日阳光太阳能科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	材质:PET 厚度:0.5-1.2 (mm) 宽度:12-25 (mm)
公司地址	海宁黄湾镇工业区11号
联系电话	86 0573 87955538 15905835022

产品详情

材质	PET	厚度	0.5-1.2 (mm)
宽度	12-25 (mm)	抗拉强度	2400-12000
重量	20 (kg)		

pet包装带是由pet (与矿泉水瓶同意原料) 为原料。它既有钢带的强度，又有塑料的柔韧性，克服了传统包装材料强度不足，脆性大等特点，广泛应用于钢铁、玻璃、化纤、铝锭、纸业、石材、电子、木材等行业。

pet材质包装带特点：

- 1，抗拉力强：既有钢带般的抗拉力，又有能抗冲击的延展性。更能确保产品的运输安全。
- 2，延伸率小：伸长率仅是聚丙烯 (pp) 带的六分之一，能长时间保持拉紧力。
- 3，耐高温性强：熔点为260度，120度以下使用不会变形。
- 4，柔韧性好：没有钢带的锋利边缘，操作安全，既不伤手也不会损坏被捆物体。
- 5，美观不生锈：没有钢皮带生锈污染被捆物体之患。色彩光亮可鉴。
- 6，经济效益佳：一吨塑钢的长度相当于六吨钢皮带。每米单价低于钢皮带。

我公司郑重承诺为客户提供优质的产品和服务，竭诚欢迎各界朋友前来咨询和洽谈。