

华南代理Epikote834环氧树脂美国瀚森

产品名称	华南代理Epikote834环氧树脂美国瀚森
公司名称	广州市林盛化工有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:美国瀚森HEXION 型号:Epikote834 包装规格:225KG/桶
公司地址	广州市天河区东圃广州化工城内H座首层H3-2
联系电话	020-82511205 15813388941

产品详情

华南代理Epikote834环氧树脂美国瀚森

EPON / EPIKOTE 液态环氧树脂 (典型性能)

产品型号	状态	色度 (MAX)	25C粘度 (m.pas)	环氧当量	特征与用途
Epikote 827	液态	100	8000-10000	179-184	普通双酚A型环氧树脂，具有耐化学品侵蚀的性能。
Epikote828 LEVEL	液态	100	10000-12000	182-187	低水解氨，低粘度。
Epikote 828	液态	100	12000-14000	184-190	普通双酚A型环氧树脂

					, 中等粘度, 标准级环氧树脂。
Epikote 828 EL	液态	100	12500-14500	186-190	低水解氯Epikote 828环氧树脂
Epikote 834	半固态	200	21000-23000	235-263	用于预浸和改变粘接性能。
Epikote 862	液态	200	2500-4000	165-173	低粘度双酚F型环氧树脂, 可单独使用或与其它树脂混合使用。可以用于高固体份配方。具有良好的耐化学品侵蚀性能。
EPON 828	液态	100	12000-14000	184-190	普通双酚A环氧树脂, 中等粘度, 标准级环氧树脂。