

山东圣起单梁行车单梁行车价格

产品名称	山东圣起单梁行车单梁行车价格
公司名称	山东圣起重型机械有限公司
价格	150.00/件
规格参数	品牌:祥通 型号:EK1939
公司地址	山东省泰安市新泰市羊流镇工业园区
联系电话	0538-7446667 13370629867

产品详情

桥式起重机中减速机磨损后最佳的治理方案是什么？

在实际应用中，桥式起重机的运行频率是非常高的，因此它的主动轮和减速机也需要进行频繁的运转，以满足设备的使用的需求。那么，在反复启动、停车、急停的情况下，起重机中的减速机就很容易被磨损，甚至是渗漏的情况。那针对该类问题，有什么好的解决办法吗？

当桥式起重机中减速机的问题发生之后，过去传统的方式就是补焊或刷镀修复，但是不管是哪一种都存在一定的弊端。比如补焊的话容易产生无法消除的热应力，使得零部件出现变形或断裂;而刷镀修复的话容易受厚度的限制，问题仍然得不到根本解决。

所以最好的方式还是改变减速机零部件的制作材料，以高分子HDPE材料将之替代，这样既不会有补焊的热应力影响，也不会受修复厚度的限制，最重要的是它能避免再次磨损的可能，并大大延长了减速机的使用寿命，对桥式起重机来说也能减少故障率的发生。

三、起重量限制器技术指标

3.1适用范围:0.5T-32T各种规格的电动葫芦、钢丝绳直吊等单梁式起重机.

3.2系统误差:小于 $\pm 5\%$ (F.S)

3.3报警方式:

(1)预报警点:当起吊重量达到额定起吊重量的90%时,发出断续的报警声,绿声指示灯亮,显示重物重量.

(2)额定值报警:当起吊重量达到额定起吊重量的100%时,再次发出断续的报警声,黄色指示灯亮,显示重物重量.

(3)立即报警:当起吊重量达到额定起吊重量的105%时.再次发出连续的报警声,红色指示灯亮,且延时2秒自动切断起重机上升接触器电源,同时显示重物重量.

3.4传感器的静强度:传感器的静强度为额定载荷的1.5倍.

3.5工作温度:-20 + 60 ;

3.6相对湿度:20%--95%

3.7电源电压:AC380V,50HZ,耗电量5W或按用户要求 ;

3.8继电器触点容量:继电器触电容量为AC380V,3A;

3.9控制器的耐压:为2000V

3.10显示方式:单四位高亮度LED(红色)数字显示起重量,小数点自动切换.

产品名称：欧式电动单梁起重机

控制系统

手电门使用独立滑线轨道自由移动（不用随小车移动）并可自动复位（回到起重机的一侧），有效的避免障碍物，更安全可靠。

遥控器推荐使用HBC品牌，国际品质，值得信赖。

供电系统

大车采用单支滑触线供电，能有效的保证起重机的安全电压及防热胀冷缩性能，更耐用；
小车采用C型轨+电缆小滑车+高强度扁电缆供电，接触更佳、更耐用、更美观、导电性能更好。

主梁参数详见下载中心（仅供参考）